

单螺杆泵 G40-1单螺杆泵 专业单螺杆泵 G系列单螺杆泵

产品名称	单螺杆泵 G40-1单螺杆泵 专业单螺杆泵 G系列单螺杆泵
公司名称	杭州五邦工业泵有限公司
价格	3900.00/件
规格参数	品牌:五邦 型号:g40-1 用途:化工泵
公司地址	中国 浙江 杭州市 长浜路68号
联系电话	86 0571 85204428 13588809326

产品详情

g系列单螺杆泵图片

g系列单螺杆泵产品特点

产品特点：

流量范围：0.8-150m³/h扬程范围：0-120m使用温度：-20 -120 配套功率：0.75-90kw工作压力： 2.5 mpa过流材质：铸铁、不锈钢

g系列单螺杆泵详细资料

单螺杆泵是按迥转啮合容积式原理工作的新型泵种，主要工作部件是偏心螺杆(转子)和固定的衬套(定子)。定子采用无毒无味的食用橡胶制造。

由于该二部件的特殊几何形状，分别形成单独的密封容腔，介质由轴向均匀推行流动，内部流速低，容积保持不变，压力稳定，因而不会产生涡流和搅动。每级泵的输出压力为0.6mpa，扬程60m(清水)，自吸高度一般在6m以上。

因定子选用多种弹性材料制成，所以这种泵对高粘度流体的输送和含有硬质悬浮颗粒介质或含有纤维介质的输送，有一般泵种所不能胜任的特性。其流量与转速成正比。

本泵结构紧凑，体积小，维修简便。对介质的适应性强，流量平稳，压力脉动小，自吸能力高。工作温度可达120℃，如果需输送120-350℃高温介质，可定做。广泛用于食品、冶金、造纸、印染、化工、化肥、制药等工业部门。

g系列单螺杆泵性能参数

型号	转速r/m in	流量m ³ /h	压力m pa	电机kw	扬程m	进口mm	出口mm	允许颗粒直径m	允许维修长度m
g20-1	960	0.8	0.6	0.75	60	25	25	1.5	25
g25-1	960	2	0.6	1.5	60	32	25	2	30
g25-2	960	2	1.2	2.2	120	32	25	2	30
g30-1	960	5	0.6	2.2	60	50	40	2.5	35
g30-2	960	5	1.2	3.0	120	50	40	2.5	35
g35-1	960	8	0.6	3.0	60	65	50	3	40
g35-2	960	8	1.2	4.0	120	65	50	3	40
g40-1	960	12	0.6	4.0	60	80	65	3.8	45
g40-2	960	12	1.2	5.5	120	80	65	3.8	45
g50-1	960	20	0.6	5.5	60	100	80	5	50
g50-2	960	20	1.2	7.5	120	100	80	5	50
g60-1	960	30	0.6	11	60	125	100	6	60
g60-2	960	30	1.2	15	120	125	100	6	60
g70-1	960	45	0.6	15	60	150	125	8	70
g70-2	720	45	1.2	18.5	120	150	125	8	70
g85-1	720	65	0.6	15	60	150	150	10	80
g105-1	500	100	0.6	22	60	200	200	15	110
g135-1	400	150	0.6	37	60	250	250	20	150

请注意 1、性能表的试验数据以20℃的清水为介质，粘度是1mm²/s。 2、当泵输送高粘度或有颗粒的介质时，根据介质的性质。泵的转速必须不同。 3、当泵输送不同的磨损性介质时，泵的转速也必须不同。

"供应单螺杆泵 G40-1单螺杆泵 专业单螺杆泵 G系列单螺杆泵"的品牌为五邦，用途是化工泵，性能为卫生，驱动方式是电动，排出压力为0.6（Mpa），转速是960（r/m），功率为4000（w），流量是12（m³/h），进出口径为进80出65，扬程是60M，工作温度为120，适用范围是输送，型号为G40-1