

不锈钢多级泵 轻型不锈钢多级泵 32CDLF4-120不锈钢多级泵

产品名称	不锈钢多级泵 轻型不锈钢多级泵 32CDLF4-120不锈钢多级泵
公司名称	杭州五邦工业泵有限公司
价格	2250.00/件
规格参数	品牌:五邦 型号:32cdf4-120 材质:不锈钢
公司地址	中国 浙江 杭州市 长浜路68号
联系电话	86 0571 85204428 13588809326

产品详情

cdf不锈钢立式多级泵图片

cdf不锈钢立式多级泵产品概述

cdl、cdf型轻型不锈钢立式多级泵(以下简称离心泵)是吸取了国内外先进技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。

泵的过流部分均采用不锈钢(304\\316)材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。cdl、cdf型轻型不锈钢立式多级泵可替代国外cr、crn等同类产品。产品投放市场后,以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点,深受广大用户的喜爱。

cdf不锈钢立式多级泵产品特征

- 1、采用优良的水力模型和先进的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。
- 2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
- 3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
- 4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著,检修方便。
- 5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。
- 6、采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。
- 7、可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相

、过载等进行有效保护。

cdlf不锈钢立式多级泵产品用途

供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。

cdlf不锈钢立式多级泵性能参数

型号	流量	扬程	效率	转速	电机功率	必须汽蚀余量	高度	重量
25cdlf2-20	2	15	72	2900	0.37	1.8	445	20
25cdlf2-30	2	22	72	2900	0.37	1.8	463	20
25cdlf2-40	2	30	72	2900	0.55	1.8	481	20
25cdlf2-50	2	37	72	2900	0.55	1.8	499	20
25cdlf2-60	2	45	74	2900	0.75	1.8	522	20
25cdlf2-70	2	52	74	2900	0.75	1.8	540	25
25cdlf2-80	2	60	74	2900	1.1	1.8	548	25
25cdlf2-90	2	67	76	2900	1.1	1.8	596	25
25cdlf2-100	2	75	76	2900	1.1	1.8	614	30
25cdlf2-110	2	82	76	2900	1.1	1.8	632	30
25cdlf2-120	2	90	76	2900	1.5	1.8	650	30
25cdlf2-130	2	97	82	2900	1.5	1.8	685	35

25cdf2-140	2	105	82	2900	1.5	1.8	703	35
25cdf2-150	2	112	82	2900	1.5	1.8	721	35
25cdf2-160	2	120	82	2900	1.5	1.8	759	35
25cdf2-170	2	127	82	2900	1.5	1.8	777	40
25cdf2-180	2	135	84	2900	2.2	1.8	795	40
25cdf2-190	2	142	84	2900	2.2	1.8	813	40
25cdf2-200	2	150	84	2900	2.2	1.8	831	40
25cdf2-210	2	157	84	2900	2.2	1.8	849	40
25cdf2-220	2	165	84	2900	2.2	1.8	867	45
25cdf2-230	2	172	84	2900	3	1.5	918	45
25cdf2-240	2	180	84	2900	3	1.8	936	45
25cdf2-250	2	187	84	2900	3	1.8	945	50
25cdf2-260	2	195	86	2900	3	1.8	972	50
型号	流量	扬程	效率	转速	电机功率	必须汽蚀余量	高度	重量
32cdf4-20	4	16	72	2900	0.37	1.8	460	20
32cdf4-30	4	24	72	2900	0.55	1.8	490	20
32cdf4-40	4	32	74	2900	0.75	1.8	520	20

32cdf4-50	4	40	76	2900	1.1	1.8	570	20
32cdf4-60	4	48	76	2900	1.1	1.8	595	20
32cdf4-70	4	56	76	2900	1.5	1.8	640	25
32cdf4-80	4	64	82	2900	1.5	1.8	665	25
32cdf4-90	4	72	82	2900	2.2	1.8	715	30
32cdf4-100	4	80	84	2900	2.2	1.8	740	30
32cdf4-110	4	88	84	2900	2.2	1.8	765	30
32cdf4-120	4	96	84	2900	2.2	1.8	795	30
32cdf4-130	4	104	84	2900	3	1.8	860	35
32cdf4-140	4	112	84	2900	3	1.8	885	35
32cdf4-150	4	120	84	2900	3	1.8	910	35
32cdf4-160	4	128	86	2900	3	1.8	935	35
32cdf4-170	4	136	86	2900	4	1.8	1000	40
32cdf4-180	4	144	86	2900	4	1.8	1025	40
32cdf4-190	4	152	87	2900	4	1.8	1050	40
32cdf4-200	4	160	87	2900	4	1.8	1075	40
32cdf4-210	4	168	87	2900	4	1.8	1100	45

32cdf4-220	4	176	87	2900	4	1.8	1130	45
型号	流量	扬程	效率	转速	电机功率	必须汽蚀余量	高度	重量
40cdf8-20	8	18	74	2900	0.75	2.3	575	25
40cdf8-30	8	27	76	2900	1.1	2.3	625	30
40cdf8-40	8	36	82	2900	1.5	2.3	665	30
40cdf8-50	8	45	84	2900	2.2	2.3	715	40
40cdf8-60	8	54	84	2900	2.2	2.3	745	40
40cdf8-70	8	63	84	2900	3	2.3	810	45
40cdf8-80	8	72	86	2900	3	2.3	840	45
40cdf8-90	8	81	86	2900	4	2.3	905	55
40cdf8-100	8	90	87	2900	4	2.3	935	55
40cdf8-110	8	99	87	2900	4	2.3	965	55
40cdf8-120	8	108	87	2900	4	2.3	995	55
40cdf8-130	8	117	87	2900	5.5	2.3	1100	80
40cdf8-140	8	126	88.5	2900	5.5	2.3	1130	80
40cdf8-150	8	135	88.5	2900	5.5	2.3	1160	80
40cdf8-160	8	144	88.5	2900	5.5	2.3	1190	80

40cdlf8-170	8	153	88.5	2900	7.5	2.3	1220	90
40cdlf8-180	8	162	89	2900	7.5	2.3	1250	90
40cdlf8-190	8	171	89	2900	7.5	2.3	1280	90
40cdlf8-200	8	180	89	2900	7.5	2.3	1310	95

"供应不锈钢多级泵 轻型不锈钢多级泵 32CDLF4-120不锈钢多级泵"的品牌为五邦，材质是不锈钢，性能为卫生，用途是多级泵，泵轴位置为边立式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式为单吸式，流量是4（m³/h），叶轮数目为12，扬程是95（m），汽蚀余量为1.8（m），轴功率是2.2（kW），吸入口径为32（mm），排出口径是32（mm），结构原理为中开泵，型号是32CDLF4-120