

## 25HYL-8 不锈钢离心泵 防腐离心泵

产品名称	25HYL-8 不锈钢离心泵 防腐离心泵
公司名称	浙江蓝科电子工程有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:蓝科 型号:25hyl-8 材质:不锈钢
公司地址	温州市龙湾区蒲州街道上江村叶宅中巷25号
联系电话	86-0577-85881009 05775881009 18057765770

## 产品详情

<h3>hyl、hylz型不锈钢自吸泵</h3>	
	<h4>hyl不锈钢防腐离心泵</h4> <p>.外观.实用性都有了很大的提升.采用开式叶轮设计模式..同时也有不锈钢自吸离心泵.下面是产品详细资料.</p>
hyl、hylz型不锈钢自吸泵的详细资料：	
一、特点：	
<p>hyl和hylz系列不锈钢耐腐蚀离心泵，两系列泵的叶轮有的采用半开式结构形成，有的则采用闭式结构形成，另外，泵与电机的连接方式又有直接式和带轴承托架式两种，所有泵的轴封采用目前西德较先进的悬臂式技术的机械密封，产品集优良结构、性能、造型于一身，兼过流零部件及连接架采用优质不锈钢材料制造，所以，两系列产品具有耐腐蚀性能可靠，使用、维护方便，结构紧凑，能耗低，密封性能好等一系列优点。</p>	

二、主要用途：hyl和hylz系列泵可输送温度不高于90（直联式）或不高于105（带轴承托架式），含(或不含)有细小软颗粒或纤维质，带腐蚀性或卫生要求的液体，hylz系列泵还具有自吸性能，两系列泵广泛适用于食品、饮料、医药、污水处理、化工、电镀、漂染、精细化工等行业使用。

三、适用介质：清水, 海水, 热水, 含细微颗粒的液体, 污水, 腐蚀性液体, 食用饮料

hyl系列

型号	口径mm	流量m3/h	扬程m	功率kw
25hyl-8	25-20	0.8~7.5	11~3	0.25
40hyl-13	40-25	3.5~13	15~5	0.55
50hyl-18	50-40	3~21	22~10	1.5
50hyl-22	50-40	7~28.5	27~12	2.2
50hyl-25	50-40	12.5~31	30~16	3

hylz系列

型号	口径mm	流量m3/h	扬程m	功率kw
25hylz-8	25-25	2.3~5.5	9~3	0.25
25hylz-13	25-25	3~10	16~4	0.55
40hylz-18	40-40	6~18.5	21~8	1.5
50hylz-22	50-50	8.5~23.8	28~14	3

请细读:如果有问题.欢迎.前来咨询<http://2221314.taobao.com/> 也可以登陆淘宝网站采购.

"25HYL-8 不锈钢离心泵 防腐离心泵"的排出口径为20-25（mm），扬程是11-20（m），吸入口径为20-25（mm），叶轮结构是半开式叶轮，结构原理为喷射泵，叶轮数目是1，泵轴位置为卧式，材质是不锈钢，叶轮吸入方式为单吸式，型号是25HYL-8，流量为0.8-7.5（m3/h），规格是25HYL-80.25KW，品牌为蓝科，用途是离心泵，轴功率为0.25（kW），性能是耐腐蚀，汽蚀余量为2.3（m）