

# 英国威格斯 VICTREX PEEK 650PF 齿轮 轴承 聚醚醚酮粉末原材料

产品名称	英国威格斯 VICTREX PEEK 650PF 齿轮 轴承 聚醚醚酮粉末原材料
公司名称	天津市星云新材料有限公司
价格	930.00/千克
规格参数	品牌:英国威格斯 包装:25KG/箱 产地:英国威格斯
公司地址	天津市东丽区航双路与津滨快速路交口处东北侧航空商务中心2#-1,2-201(二层2057室)
联系电话	18622344552 18622344552

## 产品详情

# 英国威格斯 VICTREX PEEK 650PF 齿轮 轴承 聚醚醚酮粉末原材料

Generic Name: [聚醚醚酮\(PEEK\)](#) - 提供方: [Victrex plc](#)

High performance thermoplastic material, unreinforced PolyEtherEtherKetone (PEEK), semi crystalline, fine powder for compression moulding, low flow, FDA food contact compliant, colour natural.

与典型值比较 - [Upgrade to compare!](#)

单位: SI

总览	
材料状态	已商用：当前有效
搜索 UL 黄卡	<a href="#">Victrex plc</a> <a href="#">VICTREX PEEK POLYMER</a>

	拉丁美洲	
	欧洲	
	亚太地区	
供货等级	北美食品接触	
外观	自然色	
形式	欧洲和中东	
加工方法	压缩模塑	
物理性能		额定值
密度		1.30
表观密度		0.30
平均颗粒尺寸 - D50		75
机械性能		额定值
拉伸模量 (23 ° C)		3900
拉伸应力 (屈服, 23 ° C)		90.0
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)		30
弯曲模量 (23 ° C)		3600
弯曲应力 (23 ° C)		150
冲击性能		额定值
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)		7.5
无缺口伊佐德冲击强度 (23 ° C)		无断裂
热性能		额定值
玻璃转化温度		
Onset		143
Midpoint		150
熔融温度		343
充模分析		额定值
熔体粘度 (400 ° C)		500
补充信息		额定值
Compression Molding Temperature		380 到
Drying Time - Compression molding		3.0 到
干燥温度 - Compression molding		120 到