

# 大华HDCVI同轴高清数字硬盘录像机DH-HCVR5104H

产品名称	大华HDCVI同轴高清数字硬盘录像机DH-HCVR5104H
公司名称	济南锐视达安防设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:大华 型号:dh-hcvr5104h 电源:dc12v (v)
公司地址	济南市历下区花园庄东路16号数码港5号楼5A - 2室
联系电话	18354196696 13153119955

## 产品详情

### 产品概述

- 支持720p高清预览，回放；
- 支持25、30、50、60四种帧率可选；
- 采用模拟视频传输技术,使用同轴电缆作为传输介质；
- 音频信号最高可支持的采样率为44.1kHz；
- 支持同轴双向数据通信，可以通过接收端向采集端发送控制信号如云台转动、变倍控制；
- 长距离可靠传输,720p可保证500米高质量高清视频信号的可靠传输
- 抗干扰能力强，在强干扰环境下，能够保证高清视频的传输显示，不发生失锁、丢帧现象；
- 采用了全新的ui，更加直观和简便的用户体验，采用3级菜单全面显示的风格
- 支持标签回放功能，对重要的录像点可以进行标记，可以实现有针对性的录像回放
- 支持配额存储功能，硬盘容量按需分配给录像通道，各通道录像周期灵活规划
- 支持文件锁定功能，在回放界面的录像列表中，选择录像文件点击加锁按钮进行锁定
- 互联互通，设备端实现视频综合管理平台，能通过一台设备集中管理其他设备，可替代传统的pc小型中心管理应用。

### 技术参数:

型号：	设备参数	hcvr5104h	hcvr5108h
系统	主处理器	工业级嵌入式微处理器	
	操作系统	嵌入式linux操作系统	
视频参数	图像编码标准	h.264	
	编码分辨率	720p/d1/hd1/2cif/cif/qcif	

	视频帧率	pal:1~25帧/秒 ; ntsc : 1~30帧/秒
	视频码率	1536kbps-6144kbps , 可自定义 , 默认4096kbps
	码流类型	视频流/复合流
	双码流	支持
音频参数	编码标准	g.711a、g.711u、pcm
	音频采样率	8khz , 16bit
	音频码率	64kbps
视频接口	模拟视频输入	4路 , bnc接口
	网络视频输入	8路 , bnc接口
	视频输出	1路vga输出 , 1路hdmi同源输出 , hdmi/ vga视频同时输出
	环通输出	无
	矩阵输出	无
音频接口	音频输入	1路rca音频输入
	音频输出	1路rca音频输出
	语音对讲输入	与音频输入、输出复用
录像管理	录像方式	自动录像、手动录像、动态检测录像、报警录像
	录像回放	最大支持4路回放
	备份方式	支持硬盘、刻录机、u盘和网络备份
报警	报警输入	无
	报警输出	无
硬盘	硬盘接口	支持1个sata接口 , 无esata接口
	单盘容量	4tb
通讯接口	网络	1个 rj45接口, 100m以太网接口
	通讯	1个标准485接口
	usb	2个usb接口
其他	电源	dc12v
	功耗	<15w(不含硬盘)
	工作温度	-10 - + 55
	工作湿度	10%~90%
	尺寸	325mm × 245mm × 45mm
	重量	根据实测确定
	安装方式	台式安装

"大华HDCVI同轴高清数字硬盘录像机DH-HCVR5104H"的监视分辨率为720P/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF , 工作温度是-10 - + 55 ( ) , 录像帧数为PAL:1~25帧/秒 ; NTSC为1~30帧/秒 , 类型是视频监控主机 , 工作湿度为10%~90% ( % ) , 型号是DH-HCVR5104H , 适用范围为学校,超市,商铺,家庭 , 品牌是大华 , 电源为DC12V ( V ) , 通讯接口是1个标准485接口 , 硬盘容量为支持1个SATA接口,单盘容量4TB