

# 微电脑智能保护装置ZBK

产品名称	微电脑智能保护装置ZBK
公司名称	乐清市象阳朝都电器厂
价格	8888.00/个
规格参数	
公司地址	中国.浙江省.温州市.乐清市象阳镇东岙村
联系电话	86-577-62623354 15068447333

## 产品详情

扫本店

zbk - 3t低压馈电开关智能综合保护器集控制、保护、检测、通信于一体，主要应用于含有爆炸性气体（甲烷）和煤尘的煤矿井，在交流50hz、额定电压为380v、660v、1140v，额定电流可至1000a三相中性点不接地供、变电系统中的各种型号馈电开关配套使用。可实现漏电闭锁、漏电保护、选择性漏电保护、过载、短路、欠压、过压、三相不平衡、断相、瓦斯保护、风电闭锁、相敏保护等多种保护功能。

### 技术参数

#### 1.过载保护

过载电流	延时时间	起始状态
$1.05 \times ie$	2h不动作	冷态
$1.20 \times ie$	0.2 ~ 1h	热态
$1.50 \times ie$	90 ~ 180s	
$2.00 \times ie$	45 ~ 90s	
$4.00 \times ie$	14 ~ 45s	
$6.00 \times ie$	8 ~ 14s	

2.短路保护 动作时间  $t < 100ms$ 。

3.选择性漏电保护对小电流接地系统单相漏电故障，能够及时准确选线。

#### 4.漏电保护与漏电闭锁保护

电压等级v	漏电动作值k	漏电闭锁值k	漏电解锁值k	1k 电阻动作时间ms

380	3.5	7	11	30
660	11	22	33	
1140	20	40	63	

5.欠压保护 当系统电压小于欠压设定值时，欠压保护动作。

6.过压保护 当系统电压大于过压设定值时，过压保护动作。

7.相平衡任一相电源断路，或低于或高于其他两相负载电流50%时，经5~30秒延时，保护动作

"供应微电脑智能保护装置ZBK"的适用电机功率为300 (kw) (kw)，外型尺寸是1\*1\*1 (mm) (mm)，型号为ZBK-3T，工作电流是800 (A) (A)，产品认证为CCC，工作电压是1140 (V) (V)，加工定制为是，温控范围是85 ( ) ( )，品牌为荣欣防爆