

# 室外光缆接续盒/光缆接续包/光缆接线盒,立式2进2出

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 室外光缆接续盒/光缆接续包/光缆接线盒,立式2进2出 |
| 公司名称 | 东莞市鑫达通讯设备有限公司              |
| 价格   | 60.00/只                    |
| 规格参数 | 品牌:鑫达<br>型号:24/48芯         |
| 公司地址 | 东莞市常平镇板石霞村新村一街68号          |
| 联系电话 | 82110568 13434060426       |

## 产品详情

强烈推荐用支付宝或网银在线支付，担保交易，双方都有保障！请拍下付款，运费需要咨询客服

批发室外光缆接续盒/光缆接续包/光缆接线盒,立式2进2出

### 一、产品简介

光缆接续盒又叫光缆接续包/光缆接线盒,产品属可开启式机械压力密封式接头盒。广泛用于通信网络中光缆的接续保护。光缆接续盒具有恢复光缆护套的完整形和光缆加强构件的机械连接性，提供光缆中金属结构的电气连通、接地或断开，使光缆避免受环境影响，可安放光纤接头和存储余长光纤等功能。

光缆接续盒最大容量96芯。制式：三进三出，适用范围：室外架空、地理、管道。

操作方便；密封性能可靠；重复开启方便；强度高可直埋或架空安装使用；接地保护可靠；全程保护光纤，并保证其弯曲半径 40mm；操作维护方便、快捷；

### 二、产品包装：纸箱

### 三、光缆接续盒技术参数：

环境温度：-40 ~ +60 ；?大气压力：70 ~ 106kpa；

抗拉伸力：>1000n;抗压力:>2000n/10cm<sup>2</sup>压力，时间1min;

绝缘电阻：>2\*10<sup>4</sup>m ；耐压强度：15kv ( dc ) /1min不击穿，无飞弧；

### 四、光缆接续盒应用范围：

用于室外光缆架空、管道、直埋等敷设直通接续和分歧接续；并起到保护接头作用

"批发室外光缆接续盒/光缆接续包/光缆接线盒,立式2进2出"的型号为24/48芯，规格是24芯,48芯,72芯,96芯，适用范围为室外光缆架空、管道、直埋等敷设直通接续和分歧接续；并起到保护接头作用，品牌是鑫达