

注塑级TPU 德国巴斯夫 C98A 耐水解 耐磨 TPU 适用于挤出 TPU热塑性弹性体橡胶

产品名称	注塑级TPU 德国巴斯夫 C98A 耐水解 耐磨 TPU 适用于挤出 TPU热塑性弹性体橡胶
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	39.00/千克
规格参数	巴斯夫:巴斯夫 C98A:C98A 德国:德国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

C98A

热塑性弹性体橡胶|TPU

德国巴斯夫

产品用途:适用于挤出

填充物:注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

密度 1.22 g/cm DIN 53479

机械性能额定值单位测试方法

抗拉模数 DIN 53504-S2

(300%) 26 N/mm

(100%) 14 N/mm

撕裂强度 130 N/mm DIN 53515

凹凸冲击强度 (-30 ° C) 不破裂 KJ/m DIN 53453

压缩变形率 (70 ° C) 50 % DIN 53517

断裂延伸率 550 % DIN 53504-S2

磨擦损耗 30 mm DIN 53516

抗拉模数 (20%) 11 N/mm DIN 53504-S2

室温压缩变形率 30 % DIN 53517

弹性模数-张力测试 160 N/mm DIN EN(ISO 527)

硬度萧式 52 shoreB DIN 53505

断裂延伸率 (80 水中21天) 550 % DIN 53504-S2

抗拉强度 DIN 53504-S2

50 N/mm

(80 水中21天) 40 N/mm

凹凸冲击强度 (+23 ° C) 不破裂 KJ/m