

HS-T1温度传感器 贝龙

产品名称	HS-T1温度传感器 贝龙
公司名称	宁海县华深电子厂
价格	3.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:贝龙 型号:hs-t1
公司地址	浙江省宁波市宁海县跃龙街道跃龙路24号
联系电话	0574-65558991 13736066933

产品详情

二、 主要技术指标

- 1、 电源：220vac ± 10% ；
- 2、 控制功率：2kw（阻性）；1.2kw（感性）；功耗：<1w；
- 3、 控温精度：±1 ；
- 4、 控制范围：高启动低关闭1 ~ 119 ；低启动高关闭1 ~ 119 ；量程范围：-20 ~ 120 ；
- 5、 控制方式：双温控点控制，开启、关闭温度值可设置；
- 6、 控制模式：升温型、降温型(在上电之前切换控制模式，在后盖的小孔内划动拨码开关，选择高开或低开)；
- 7、 感温方式：自吸式专用热敏电阻探头输入；
- 8、 工作环境：温度0 ~ 60 、湿度<85%rh无腐蚀性无强电磁干扰的场合。

三、 功能说明

- 1、 高温开启控制：检测温度 开启值时输出电路开启， 关闭值时输出关闭；
- 2、 低温开启控制：检测温度 开启值时输出电路开启， 关闭值时输出关闭；

3、低温报警：检测温度 0 时数码管中l0显示，所有工作停止，控制器发出蜂鸣声；

4、高温报警：检测温度 120 时数码管中h1显示，所有工作停止，控制器发出蜂鸣声；

断电记忆：遇断电时系统保存最后设置的工作状态，恢复供电后自动恢复断电前的设置值和工作状态；

"HS-T1温度传感器"的材料为金属，种类是温度，加工定制为是，防护等级是1，材料物理性质为半导体，型号是HS-T1，材料晶体结构为单晶，线性度是85（%F.S.），迟滞为5（%F.S.），重复性是0.5（%F.S.），漂移为1，分辨率是100，品牌为贝龙，输出信号是数字型，灵敏度为0.2，制作工艺是集成