

耐磨TPU 德国巴斯夫 690AU透明 注塑 TPU 热塑性弹性体橡胶

产品名称	耐磨TPU 德国巴斯夫 690AU透明 注塑 TPU 热塑性弹性体橡胶
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	39.00/千克
规格参数	巴斯夫:巴斯夫 690AU:690AU 德国:德国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

690AU

热塑性弹性体橡胶|TPU

德国巴斯夫

产品用途:用途：适用于射出、押出

填充物:透明 注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

密度 1.21 g/cm DIN 53479

机械性能额定值单位测试方法

撕裂强度 90 N/mm DIN 53515

磨擦损耗 35 mm DIN 53516

抗拉模数 (20%) 4 N/mm DIN 53504-S2

断裂延伸率 (80 水中42天) 600 % DIN 53504-S2

抗拉模数 (100%) 7 N/mm DIN 53504-S2

抗拉强度 50 N/mm DIN 53504-S2

硬度肖氏 92 shoreA DIN 53505

抗拉强度 (80 水中42天) 40 N/mm DIN 53504-S2

断裂延伸率 550 % DIN 53504-S2

室温压缩变形率 25 % DIN 53517

压缩变形率 (70 ° C) 45 % DIN 53517