

优质液晶监视器 40寸大屏幕监视器 高清监控监视器 工业级监视器

产品名称	优质液晶监视器 40寸大屏幕监视器 高清监控监视器 工业级监视器
公司名称	深圳市福田区太平洋安防通讯市场裕昌安电子经营部
价格	3200.00/个
规格参数	尺寸:40 (英寸) 频率:60 (hz)
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 深圳市福田区华强北太平洋安防市场4B116
联系电话	86 0755 83320678 13537610989

产品详情

产品特点

采用专业液晶显示屏，功耗低、发热量小、无闪烁、低辐射、新一代的环保健康显示屏；采用专业图像处理方案驱动板、工业级部件满足长时间不间断使用；内置3d画质数字处理电路，即3d数字梳妆滤波和3d数字图像降噪技术；产品拥有高亮度、高对比度、高清晰度；丰富的信号接口，具有av、vga、ypbpr、hdmi、dvi等信号输入接口；可视角度可达178°（横向或纵向），满足不同场合的观看要求；具有vga状态图像重显率自动调整功能；超静音冷却风扇设计，整机寿命更长；金属外壳，无电磁辐射和抗电磁干扰；支持24小时，全天365天不间断工作，可靠性高、稳定性好、特别适合恶劣的环境工作；灵活的安装方式，安装简单，维护方便。

技术参数

规格型号 dt-m4000

面板类型 40" tft-lcd (对角线：1016mm)

物理分辨率1920 (h) × 1080 (v)

像素点距 0.46125mm × 0.46125mm

屏幕比例 16:9

响应时间 8ms

亮度 450 cd/m²

对比度 3000:1

可视角度 178° (h) / 178° (v)

显示色彩 16.7m

视频输入 cvbs (bnc) × 5

色差分量输入 ypbpr × 1 (bnc × 3)

电脑信号输入 vga × 1

数字输入 dvi × 1, 1080p (1920 × 1080) 向下兼容

高清输入 hdmi × 1, 1080p (1920 × 1080) 向下兼容

视频输出 cvbs (bnc) × 2

自动背光系统 随环境亮度自适应调节背光，节约能耗、减少液晶屏发热、提高整机可靠性；有效解决眼疲劳，便于长期监控

系统控制方式 中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、重显率切换、运行状态显示

操作方式 线控、红外遥控、远程控制

总线控制 i2c

视频制式 pal/ntsc

电压设计 100v~240v ac

功耗 180w

外型尺寸 967.4mm × 574.4mm × 124.2mm (宽 × 高 × 深) 含壁挂

显示区域尺寸 885.0mm × 498.15mm (宽 × 高)

重量(含包装)约30kg

安装方式 自带安装孔位、底座(支撑式)、挂架(选配)

存储温度 -20 °c~60 °c

工作温度 0 °c~50 °c

工作湿度 10~90%

外壳材质 金属外壳，防静电、防磁场、防强电场干扰

环保标准 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准

"优质液晶监视器 40寸大屏幕监视器 高清监控监视器 工业级监视器"的颜色为彩色监视器，频率是60（Hz），尺寸为40（英寸），消耗功率是 180W（w），环境温度为0ºC~50ºC（ ），类型是液晶监视器，型号为YCA-JK400A，规格是967.4 × 574.4 × 124.2mm，分辨率为1920（H） × 1080（V），品牌是裕昌安，电源为220（V），有效图像尺寸是885.0mm × 498.15mm（cm）