

# TCL液晶监视器KH22

产品名称	TCL液晶监视器KH22
公司名称	济南锐视达安防设备有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	尺寸:22 (英寸) 环境温度:0 ~55 ( )
公司地址	济南市历下区花园庄东路16号数码港5号楼5A - 2室
联系电话	18354196696 13153119955

## 产品详情

注:宝贝需要付定金定货,谢谢配合.此报价不含挂架和底座及遥控器.

### 主要技术参数

#### tcl液晶监视器kh22技术参数

#### 产品特征

工业级设计,性能稳定高分辨率,高对比度,超宽视角led液晶面板,整机功率大幅降低,节能环保采用3d数字化图像处理内核,精确监控更多细节信号接口齐全,支持cvbs、s-video、yppb、hdmi、dvi、usb智能背光调节,有效缓解长时间观看带来的眼疲劳,更人性化

### 详细技术参数

#### 液晶面板

类型	22 " led panel
图像分辨率	1080p(1920 × 1080)
像素间距	0.2480mm × 0.2480mm
亮度	450(cd/ m <sup>2</sup> )
对比度	1000:1
响应时间	5ms
显示色彩	16.7m
视角	178 ° (h) / 178 ° (v)

#### 图像

屏幕比例	16:9
画质补偿技术	lti、cti
运动补偿技术	auto move
滤波器	3d梳状滤波,数字降噪
视频制式	pal、ntsc

#### 信号接口

复合视频输入	cvbs(bnc) × 2 , s-video(y/c) × 1
复合视频输出	cvbs(bnc) × 2

系统	电脑信号输入	vga(db-15) × 1 ; 1920 × 1200@60hz向下兼容
	高清信号输入	ypbpr(rca) × 1
	数字信号输入	dvi(dvi-i) × 1 ; hdmi × 1 ; 1080p(1920 × 1080) 向下兼容
	多媒体信号输入	usb(usb2.0) × 1
	音频信号输入	rca × 2
	系统维护信息输入	rj45 × 1
	系统集中控制输入	rj45(rs232) × 1
	扬声器	2.5w × 2
	智能背光调节	随不同环境的光线强度，从而自动调节监视器的亮度和对比度，提高人眼观看的舒适度，以适合监控人员的长期监控
	操作方式	面板按键、红外遥控
	总线控制	i <sup>2</sup> c
	平均无故障时间 (mtbf)	50000小时
电源	宽电压设计	100~240v
	功耗	30w
结构	外形尺寸	524.0mm × 335.0mm × 74.5mm (宽 × 高 × 深)
	显示区域尺寸	477.4mm × 268.4mm (宽 × 高)
	安装孔位	100mm × 100mm (长 × 宽)
	外壳材质	工程塑胶外壳
	安装方式(可选配)	底座、挂架
重量	整机毛重(含包装)	约6.8kg
	整机净重	约4.6kg
环境	存储温度	-20 ~65
	工作温度	0 ~55
	工作湿度	10%~90%
品质	品质保证	中国电器产品强制认证(3c)，公安部检测报告
	环保标准	所有元器件及包装辅料符合国际环保标准

"TCL液晶监视器KH22"的颜色为彩色监视器，尺寸是22(英寸)，消耗功率为30W(w)，环境温度是0~55( )，类型为液晶监视器，型号是KH22，规格为22寸，分辨率是1080P(1920 × 1080)，品牌为TCL，电源是100~240V(V)，有效图像尺寸为0.2480mm × 0.2480mm(cm)