

# 巨广电气 防雷设备高压氧化锌避雷器 HY5WS-17/50 配电型避雷器

产品名称	巨广电气 防雷设备高压氧化锌避雷器 HY5WS-17/50 配电型避雷器
公司名称	上海巨广电气有限公司
价格	40.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:巨广电气 型号:hy5ws-17/50
公司地址	上海市奉贤区星火开发区阳明路1号9幢6层1865室
联系电话	86-021-31006055 15601711911

## 产品详情

上海巨广电气有限公司专业生产销售高压真空断路器、负荷开关、隔离开关、接地开关、跌落式熔断器、高压熔断器、高压避雷器、绝缘子、穿墙套管、操作机构、高压互感器等各类高压系列产品。

厂家直销 避雷器 氧化锌避雷器 hy5wz-17/45 电站型避雷器

公司以技术实力和产品质量获得业界的认可。由于公司产品型号较多，图片价格仅供参考，具体以实物为准，欢迎电话咨询！欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈！

上海销售热线：15601711911 电话：021-60347181

浙江销售热线：18668764421 电话：0577-27765686

传真：021-60911432 qq：1915650615

企业官网：<http://www.shnjg.com>

厂家直销 避雷器 氧化锌避雷器 hy5wz-17/45 电站型避雷器

### 一、概述

金属氧化物避雷器是当前限制过电压最先进的一种保护电器，被广泛地用于发电、输变电、配电系统中，保护电气设备的绝缘免受过电压的损害。

有机外套金属氧化物避雷器是有机绝缘材料和传统的瓷套式金属氧化物避雷器技术优点相结合的科研成

果，它不仅具有瓷套式金属氧化物避雷器的优点，还具有电气绝缘性能好，介电强度高、抗漏痕、抗电蚀、耐热、耐寒、耐老化、防爆、憎水性、密封性能好等优点。

## 二、使用条件

- a)适用于户内、外；
- b)环境温度-40 ~+40 ；
- c)海拔高度不超过3000m（瓷套式不超过1000m）；
- d)电源频率不小于48hz、不超过62 hz；
- e)长期施加在避雷器端子间的工频电压不超过避雷器的持续运行电压；
- f)地震烈度8度及以下地区；
- g)最大风速不超过35m/s。

## 三、产品型号说明

依据jb/t 8459-1996《避雷器产品型号编制方法》、金属氧化物避雷器产品型号说明如下：

产品型式：y—表示瓷套式金属氧化物避雷器

yh（hy）—表示有机外套金属氧化物避雷器

结构特征：w—表示无间隙 c—表示串联间隙

使用场所：s—表示配电型 z—表示电站型 r—表示并联补偿电容器用

d—表示电机用 t—表示电气化铁道用 x—表示线路型

附加特性：w—表示防污型 g—表示高原型 th—表示湿热带地区用

厂家直销 避雷器 氧化锌避雷器 hy5wz-17/45 电站型避雷器

dl—表示电缆型避雷器（优点：产品采用全密封结构，爬电距离大，能适用于重污染场所）

## 四、选型

用户可根据被保护对象选用不同型号的避雷器，对使用场所的不同可选用防污型和高原型。

为满足市场的需求我厂可根据用户的要求设计各种非标产品。

### 电站型无间隙金属氧化物避雷器

电站型是用于保护发电厂、变电站中交流电气设备免受大气过电压和操作过电压的损坏。

	系统	避雷器额 定电	避雷器持 续运行电	直流1ma 参考电压	2ms	残压	伞径	高度
--	----	------------	--------------	---------------	-----	----	----	----

	标称 电压 kv (有效值)	压kv (有效值)	压大kv (有效值)	在 kv (有郊值)	方波通 流容量 a	雷电冲	陡波冲	操作冲	mm	h mm
						击电流	击电流	击电流		
						kv (峰值)				
y5wz-5/13.5	3	5	4.0	7.2	150	13.5	15.5	11.5	95	270
yh5wz-5/13.5									90	184
yh5wz-5/13.5dl									90	184
y5wz-10/27	6	10	8.0	14.4	150	27.0	31.0	23.0	95	270
yh5wz-10/27									90	184
yh5wz-10/27dl									90	184
y5wz-12/32.4	10	12	9.6	17.4	150	32.4	37.2	27.6	95	315
yh5wz-12/32.4									90	257
yh5wz-12/32.4dl									90	257
y5wz-15/40.5	10	15	12.0	21.8	150	40.5	46.5	34.5	95	315
yh5wz-15/40.5									90	257
yh5wz-15/40.5dl									90	257
y5wz-17/45	10	17	13.6	24.0	150	45.0	51.8	38.3	95	315
yh5wz-17/45									90	257
yh5wz-17/45dl									90	257
y5wz-52.7/134	35	52.7	40.8	73.0	150	134.0	154.0	114.0	232	1080
yh5wz-52.7/134									160	620
yh5wz-52.7/134dl									110	620
yh5wx-52.7/134									160	620
y5wz-51/134	35	51	40.8	73	150	134	154	114.0	232	1080
yh5wz-51/134									160	620
yh5wz-51/134dl									110	620
yh5wx-51/134									160	620
yh5wz-90/235	66	90	72.5	130	600	235	270	201	215	1230
yh10wz-90/235	66	90	72.5	130	600	235	264	201	215	1230
yh5wz-96/250	110	96	75	140	600	250	288	213	215	1230
yh10wz-96/250	110	96	75	140	600	250	280	213	215	1230
yh5wz-100/260	110	100	78	145	600	260	299	221	215	1230
yh5wx-100/260									215	1200
yh10wz-100/260	110	100	78	145	600	260	291	221	215	1230
yh5wz-102/266	110	102	80	148	600	266	305	226	215	1230
yh5wx-102/266									215	1200
yh10wz-102/266	110	102	80	148	600	266	297	226	215	1230
yh5wz-108/281	110	108	84	157	600	281	323	239	215	1230
yh5wx-108/281									215	1200
yh10wz-108/281									215	1230

### 售后服务承诺书:

我公司本着优质、高效、发展的精神，以优质的产品、贴心的服务为理念，并公开、负责地向您郑重承诺如下：1.我厂出售的所有产品最低保修期为一年，部分产品保修三年。保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。2.在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。3.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。4.用户在正常使用中出现

性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。5.在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务;(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏。

(2)由于操作不当而造成的故障或损坏。

(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

"巨广电气 防雷设备高压氧化锌避雷器 HY5WS-17/50 配电型避雷器"的型号为HY5WS-17/50，响应时间是4（s），品牌为巨广电气，温度范围是-40~40摄氏度，最大放电电流为50，最大操作电压是10，加工定制为是，标称放电电流是100