

三相电源防雷箱 家用配电箱60KA（含雷击计数器）

产品名称	三相电源防雷箱 家用配电箱60KA（含雷击计数器）
公司名称	苏州工业园区新宏博通讯科技有限公司
价格	1012.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:新宏博 型号:xhb-pb1/3c-120系列
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州工业园区苏胜路胜港街88号
联系电话	86-512-62836665 15962237523

产品详情

新宏博通讯科技有限公司生产的xhb-pb系列三相电源防雷箱标称通流量最大为80 ka，分一、二两个等级，一级防雷箱主要应用于重要场所的总电源防雷保护，二级防雷箱适用于各种设备电源系统（如ups电源、机房电源等）的防雷保护；三相电源防雷箱均采用优质限压型防雷模块和开关型防雷模块组合成“3+1”保护方式，完全符合iec和信息产业部关于防雷产品在通信行业的使用要求，并且产品具有体积小、重量轻、操作简便、维护方便等特点。

电源工作独立指示 主开关状态远程指示(可选) 过流过压保护功能 防雷器故障独立报警指示 雷击自动计数功能(可选) 具备远程接口

用于各类电子设备的工频电源防雷保护和各种浪涌保护，特别适用于通信基站（3g基站、cdma基站、gsm基站等）、证券机房、邮电机房、计算机中心机房、传呼机房、电台、电视机房、交换机机房、银行机房等信息、网络系统中的电子设备电源环境的雷击浪涌保护。

技术参数				
产品型号	xhb-pb1/3c-120	xhb-pb1/3c-100	xhb-pb1/3c-80	xhb-pb1/3c-60
* 额定工作电压un	ac380v/50hz			
* 最大持续运行电压uc	385v			
* 标称放电电流in(8/20us)	60ka	50ka	40ka	30ka
* 最大放电电流imax(8/20us)	120ka	100ka	80ka	60ka
* 电压保护水平up	2.5kv	2.2kv	2.0kv	1.8kv
* 工作指示	电源、报警led指示灯			
* 保护模式	I1、I2、I3-n-pe(3+1保护)			
* 响应时间	< 25ns			
* 防雷箱失效指示	光报警、通信接口			
* 遥信节点	干节点（常开、常闭可选）			
* 连接方式	并联凯文连接			
* 断路装置	空开c32a~c63a			
* 接线界面（mm ² ）	6~35mm ² (多股铜芯线)			
* 接地要求（ ）	10 （冲击接地电阻）			
* 工作环境条件	温度范围：-10 ~+55 ； 湿度范围： 95% rh ； 大气压力：70kpa~1			
* 外壳防护等级	ip54			

* 技术标准	iec 61643 gb 50343-2004 yd/t 5098-2005 yd/t1429-2006			
* 安装位置及方式	室内壁挂式			
* 雷击计数显示位数	0~99			
* 外形尺寸	400 × 300 × 150mm			
* 报价(不含税及运费)	--	--	--	--

"三相电源防雷箱 家用配电箱60KA (含雷击计数器)"的颜色为国标灰 (可定制) , 型号是XHB-PB1/3C-120系列, 品牌为新宏博, 材质是镀锌板, 加工定制为是, 外形尺寸是400 × 300 × 150