

# 上海销售云南云天化 POM N90-01 聚甲醛 高强度 耐磨

产品名称	上海销售云南云天化 POM N90-01 聚甲醛 高强度 耐磨
公司名称	上海惠威新材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	云南云天化:25KG/包 云南云天化:本色、黑色
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13167010285

## 产品详情

POM???

性能指标	均聚POM	共聚POM	25%GFPO
相对密度	1.43	1.41	1.61
吸水率, %	0.25	0.21	—
成型收缩率, %	1.5 ~ 3	1.5 ~ 3.5	—
拉伸强度, MPa	70	62	130
断裂伸长率, %	40	60	—
弯曲强度, MPa	90	98	182
拉伸弹性模量, MPa	3160	2830	8300
弯曲弹性模量, MPa	2880	2600	7600
压缩强度, MPa	127	110	—
剪切强度, MPa	67	54	—
缺口冲击强度, (J/m)	76	65	86
洛氏硬度	M94	M81	—
摩擦因数	—	0.15	—
疲劳极限, MPa	35	31	—
热变形温度 (1.82MPa)	110	124	163
长期使用温度,	80	100	—
线膨胀系数, (× 10K)	7.5	8.5	2.6
热导率[W/(m · K)]	0.23	0.23	—

