

石墨纸 石墨纸 99 (%)

产品名称	石墨纸 石墨纸 99 (%)
公司名称	青岛美利坤石墨制品厂
价格	25.00/千克
规格参数	品名:石墨纸 固定碳:99 (%) 规格:80 (目)
公司地址	山东省青岛市平度市门村镇沙岭村
联系电话	7321200 13336393531

产品详情

石墨纸(板)性能：

项目	单位	特性值	备注
使用温度范围		200-3300	非氧化环境
氧化开始温度		450	大气24小时失策1%
抗拉强度	mpa	4.0	1910n负荷
压缩率	%	35-50	1910n负荷
回弹率	%	12	1910n负荷
热传导	k cal/m.hr	120	
		40	
比电阴		900	
		250000	
热膨胀系数	10-6/	5	
	10-4/	2	
热失重	%	450	1
		600	20

石墨带：将柔性石墨切制成条状。用于制作各种石墨密封件、石墨纺织盘根等。石墨皱纹带：由石墨板材滚压条纹裁纸成带状。可用于螺纹密封及法兰密封。石墨背胶带：将石墨板材与胶带粘贴后裁制成带状。主要用于螺纹及法兰密封。石墨背胶皱纹带：把石墨板材与胶带粘贴后滚压波纹裁制成带状。主要用于螺纹及法兰密封。主要规格：厚度：0.5,0.8,1.0mm；宽度：500-1000mm；长度：25-50m

我公司采用新一代设备生产线生产各种规格柔性石墨纸，质优价廉。

"供应石墨纸"的筛上物粒度为80（%），灰分是1，筛下物粒度为20（%），品名是石墨纸，牌号为MLK，水分是0.3（%），型号为9980200，膨胀度是200（倍），规格为80（目），固定碳是99（%），挥发分为15（%），属性是1.0