

电动V型不锈钢比例式调节球阀

产品名称	电动V型不锈钢比例式调节球阀
公司名称	上海州亿阀门制造有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	品牌:耀圣
公司地址	上海市奉贤区四团镇海奕路356号4幢1层
联系电话	13605873520

产品详情

一、电动V型不锈钢比例式调节球阀具有结构紧凑，体积小，外形美观，性能稳定可靠等优点。良好的防护等级可满足多种设计的需要：隔爆型.智能开关，智能调节型。该产品 用以控制阀门的开启和关闭。适用于闸阀，截止阀，截流阀，隔膜 阀，其派生产品可适用于球阀，蝶阀和风门等，它可以准确地按控制指令动作，是对 阀门实现远控，集控和自动控制的必不可少的驱动装置。

二、电动V型不锈钢比例式调节球阀是一种高性能的阀门，专门设计用于在工业应用中控制流体。这种阀门由一个V型组件和一个不锈钢球体组成，通过旋转和推拉操作来打开和关闭通道。电动V型不锈钢比例式调节球阀的主要优点包括高精度控制、低维护需求、长寿命和抗腐蚀性。在设计上，电动V型不锈钢球阀的V型槽使流体形成一定的湍流，有助于稳定和快速地关闭阀门。这种设计使得阀门能够在极端温度和压力下保持出色的性能。不锈钢材质保证了阀门的强度和耐腐蚀性，使其在各种工业应用中都能保持长久的使用寿命。电动操作使得这种阀门能够远程控制，无论阀门安装在何处，都可以通过电力进行操作。这大大提高了操作的便利性，降低了对人工操作的依赖。此外，电动V型不锈钢球阀还配备了防泄漏设计，即使在操作过程中出现意外，也能保证流体不会泄漏。在实际应用中，电动V型不锈钢球阀在许多领域都有广泛的应用，如石油化工、水处理、食品加工、造纸和能源等行业。特别是在那些对流体控制要求严格，且需要长期稳定运行的环境中，电动V型不锈钢球阀更是成为了一个理想的选择。总的来说，电动V型不锈钢球阀以其高性能、高精度、长寿命和低维护等优点，成为了工业阀门市场的一颗明星。随着技术的不断进步，我们期待电动V型不锈钢球阀在未来的应用中能够带来更多的创新和突破。

三、本产品性能符合JB/ T8219-2016(工业过程控制系统用普通型及智能型电动执行机构)的规定。

隔爆型的性能符合GB3836.1-2000(爆炸性气体环境用电气设备第一部分：通用要求)

GB3836.2-2000(爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”)及JB/ T8529-1997(隔爆型电动装置技术

条件)的规定。

1. 注明产品结构是否防爆：常规型为空，防爆用B表示；
2. 表示产品类型，多回转用大写英文字母“Z”代码表示；
3. 表示产品扭矩用2个或以上阿拉伯数字表示，当表示力矩时阿拉伯数字乘以10为产品扭矩，当表示推力时

阿拉伯数字乘以100表示推力；扭矩时：100NM:101200 NM:12010000 NM:1000

4. 表示产品的转速，即每分钟的转圈数(标号24代表24转/分：标号48代表24转/分：)
5. 表示产品的控制形式：普通型代号W,智能开关型代号ZN,智能调节型代号ZT,总线型BUS.
6. 表示动力电源，AC380V, AC220V. AC660V等。

例如：执行器型号ZB90-24 ZN/ AC380V

表示：防爆多回转900NM,转速为24转/分钟的智能一体化开关型电动执行器-电压为AC380V。

四、手-电动V型不锈钢比例式调节球阀电动切换机构(图4):为半自动切换，电动转变为手动操作需扳动切换手柄，由手动转变为自动时自行进行(不需要扳动切换手柄)。由电动变为手动时，即用人工扳动切换手柄，使输出轴上的中间离合器向上移动，压迫弹簧。当手柄推到一定位置时中间离合器脱离蜗轮与手动轴爪啮合，则可使手轮上的作用力通过中间离合器传到输出轴上，即成为手动状态。手动变为电动时自动切换，当电机旋转带动蜗轮转动时直立杆立即倒下，在压簧作用下中间离合器迅速向蜗轮方向移动，与手动轴脱开，与蜗轮啮合，则成为电动状态。