

F-6220 润湿分散剂

产品名称	F-6220 润湿分散剂
公司名称	上海昱实实业有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:希谱化学 类别:润湿分散剂 外观:淡黄色液体
公司地址	上海市奉贤区奉金路559号2幢
联系电话	021-31414586 13162283371

产品详情

F-6220

润湿分散剂

F-6220 是一款特别设计应用于溶剂型色浆及含有增塑剂体系的颜料润湿和分散剂。适用于无机颜料和有机颜料的润湿分散，可有效降低颜料和基料的表面张力，强化研磨效果，减少分散时间，可显著提高涂料的遮盖力、光泽、着色强度。可有效控制色浆的反粗、絮凝和浮色，提高分散进度，保持色浆粘度的稳定和具有良好的流动性。

物理数据:

外观	化学组成	活性成分	密度 20	酸值	闪点
淡黄色液体	表面活性剂	100%	1055kg/m	87	> 200

产品特性：

- 能够改善含有增塑剂的塑溶胶体系的颜料润湿和分散。
- 可有效降低颜料浆粘度，提高颜料固含量。
- 润湿性好，可有效防止浮色、发花产生的概率，提高颜料着色力。
- 多官能团特性，牢固吸附在多种颜料表面，可提高颜料相溶性。
- 对颜填料有良好的分散和防沉效果。

应用领域：工业涂料 PVC纺织涂层 塑料色浆 木器漆 塑胶漆
溶剂型油墨等。

使用方法与添加量：

- 将F-6220加入基料中搅拌，然后加入颜料及填料进行分散。
- 用量按配方量的0.5%-2%较为适宜，通用着色剂的1%-3%。
- 当颜料需予浸泡处理时，可将F-6220先行溶于处理液中，搅拌均匀。
- 添加颜料前，应先与增塑剂混合。
- 我们建议进行逐步测试以确定F-6220适合的添加量。

包装规格：

25公斤/桶，200公斤/桶。