

手动粉末压片机 手动压片机 粉末压片机 压片机

产品名称	手动粉末压片机 手动压片机 粉末压片机 压片机
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	4880.00/台
规格参数	
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

769yp系列手动粉末压片机

主要应用于红外分光光度计，固体样品制样及各种小型粉末压片成型。广泛应用于催化 硅酸盐 电池及粉末冶金等行业。

该机吨位大、体积小，适用于较大截面积的粉模压片或需要较大压力的场合，配上不同形状模具，可压出不同形状、不同尺寸片子，如：圆形、方形、长形、环形、六角形、平板形，配上电加热模具，可以在加热过程中压片。

型号	压力范围	活塞直径/行程	工作空间	压力稳定性
769yp-15a	0-15吨(0-25mpa)	87mm/20mm	94 × 94 × 150mm	1mpa/5min
769yp-24b	0-24吨(0-40mpa)	87mm/20mm	94 × 94 × 180mm	1mpa/5min
769yp-30t	0-30吨(0-35mpa)	87mm/20mm	140 × 140 × 200mm	1mpa/5min
769yp-40c	0-40吨(0-33.3mpa)	125mm/50mm	180 × 180 × 230mm	1mpa/5min
769yp-60e	0-60吨(0-34mpa)	150mm/50mm	220 × 220 × 280mm	1mpa/5min
769yp-100g	0-100吨(0-39.3mpa)	180mm/50mm	250 × 250 × 320mm	1mpa/5min
769yp-150f	0-150吨(0-47.8mpa)	200mm/50mm	250 × 250 × 360mm	1mpa/5min

15a/24b/30t 40c/60e 100g/150f

压力兆帕(mpa)与机器实际压力吨(t)之间的换算：

油缸实际压力(吨)	3	6	9	12	15		
压力表示值(mpa)	5	10	15	20	25		

油路原理：工作时，放油阀关闭。摆动手动压把，油液从油池中经单向阀吸入，通过出油单向阀压出进入活塞缸中，这样不断储存能量，而形成高压油，并在仪表中显示出来，当开启放油阀时，即时卸荷。并且具有放油自动复位功能。注意事项：(1)使用前必须先松开油筒上的放气螺钉和维修螺钉，再松开放油阀的状态下空打两柱塞，使系统正常工作。(2)每次使用前及使用中，都应把工作台用丝杠压至最底部。(3)保持机油的清洁，尤其是大小活塞滑动处，丝杠要定期加油润滑。(4)如发生渗漏及维修要及时补充压力油，使之达到距油筒顶部100mm以内，压力油为46#清洁机油。(5)随时检查压力示值，决不允许超压使用，否则会发生危险。(6)大活塞不要超过行程50mm。

"供应手动粉末压片机 手动压片机 粉末压片机 压片机"的品牌为769YP-150F，型号是769YP-150F,769YP-100G,769YP-40C,769YP-30T,769YP-24B,769YP-15A，适用范围为主要应用于红外分光光度计，固体样品制样及各种小型粉末压片成型。广泛应用于催化硅酸盐电池及粉末冶金等行业。，产品别名是压片机，重量为50