

煤矿用风门联锁防突逆向隔断装置 掘进面自动防突防护

产品名称	煤矿用风门联锁防突逆向隔断装置 掘进面自动防突防护
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1180.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

风门联锁防突逆向隔断装置,皮带巷防逆流风门,风门联锁防逆流装置,风门联锁逆向隔爆装置,风门联锁逆向隔断装置

- 1) 该皮带过风门墙控风、防突保护装置采取多层密封,全方位减少漏风,无论皮带运转与否,隔断面积达95%以上,可有效减少煤尘的产生,提高通防供风的安全性;
- 2) 该皮带过风门墙控风、防突保护装置配有防突预警装置,在满足风量调节的同时,还有防突预警的功能;
- 3) 该皮带过风门墙控风、防突保护装置配有防突保护装置,当防突预警装置感应到瓦斯突出征兆时,可以使皮带机自动断电,同时激发防突保护装置动作,自动隔断过墙通道;当风流恢复正常时,防突保护装置自动恢复到原来状态,皮带机解锁,人工复位后,皮带机可正常运转;
- 4) 该皮带过风门墙控风、防突保护装置配备储能装置,在压风停风时,8小时内仍能保证防突保护装置正常运行;
- 5) 该皮带过风门墙控风、防突保护装置预留有喷雾装置安装位置,可根据需求确定是否安装喷雾装置;

风门控制方式。风门门扇通过光控或红外线感应控制方式实现风门的自动开启和关闭,灯光闪烁光控传感器3次直接能开启门体。风门在无轨胶轮车辆通过时无需操作人员下车即可通过。当巷行人通过时,通过手动开启方式开启风门,确保人员出入安全,操作简易,维修方便。