

# 有弹性 TPU 德国巴斯夫 C 74 D 高拉伸强度 耐磨损 传送带修补 管件

产品名称	有弹性 TPU 德国巴斯夫 C 74 D 高拉伸强度 耐磨损 传送带修补 管件
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:TPU热塑弹性体 型号:C 74 D 用途:传送带修补 管件
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6 号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

## 产品详情

有弹性 TPU 德国巴斯夫 C 74 D 高拉伸强度 耐磨损 传送带修补 管件

# Elastollan C 74 D

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

BASF Polyurethanes GmbH

产品说明：

Thermoplastic Polyester Polyurethane Elastomers with excellent mechanical properties. Outstanding tensile strength and high elongation at break, good damping characteristics, a high resilience performance and very good wear resistance. Typical applications Spiral tubing, pneumatic tubing, round belting, technical mouldings e.g. bushes, dust caps, seals, joints, blow moulded bellows, fan belts.

物性信息：

基本编号

[E140250-222876](#)

特性	高拉伸强度	
	耐磨损性良好	
	延高的拉伸率	
用途	有弹性 衬套	
	传送带修补	
	管件	
	护罩	
加工方法	密封件 吹塑成型	
	挤出	
	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.25
硬度额定值单位制测试方法		73
拉伸模量额定值单位制测试方法		730
磨损量		20.0
弹性体额定值单位制测试方法		
20%应变		28.0
100%应变		30.0

300%应变	35.0
拉伸应力 1(屈服)	45.0
伸长率	
断裂 2	380
断裂	350
撕裂强度 3	240
压缩yongjiu变形	
23 ° C, 72 hr	40
70 ° C, 24 hr	60
冲击性能额定值单强度测试方法	
-30 ° C	4.0
23 ° C	120

可燃性等级测试方法

HB

注射成型温度

170 到 240

模具温度

20.0 到 70.0

挤出成型温度

150 到 230

有弹性 TPU 德国巴斯夫 C 74 D 高拉伸强度 耐磨损 传送带修补 管件

德国巴斯夫tpu, C 74 D,有弹性TPU,耐磨损tpu,热塑弹性体

德国巴斯夫tpu, C 74 D,有弹性TPU,耐磨损tpu,热塑弹性体