

# 宏亚供应高频接线排、铜六位接线排

产品名称	宏亚供应高频接线排、铜六位接线排
公司名称	兴化市宏亚电器厂
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:宏亚电器 型号:hy-2019
公司地址	江苏兴化市张郭镇温州工业园区
联系电话	86 0523 83999092 18061062092

## 产品详情

【产品展示及其规格】各种非标规格可订做

陶瓷瓷接头 陶瓷接线端子部分尺

寸表品 名：高频瓷接线端子(又称:连接器、端子台、接线座)额定电流：5a、10a、15a、25a、30a、50a额定电压：110v--600v主体材料：陶瓷(氧化铝、滑石瓷)金属配件：紫铜，黄铜，黄铜镀镍，不锈钢304

耐热温度：0-500度【铜】 0-1000度【不锈钢】用 途：电源连接

另:供应ce、vde认证,六孔位、四孔位、三孔位、两孔位、一孔位等陶瓷接线端子台特殊需求可定制!  
联系电话：18752655554 18362303333 徐经理，欢迎来电咨询、洽谈！

一．产品特点： 1. 外壳材料采用:氧化铝或滑石瓷制作生产;能够承受耐高温测试 2. 技术方面利用:热压注工艺制造,能够控制客户所需公差范围内,尺寸精 度非常准确 3. 根据要求用于电器内线的连接五金配件,内为铜件,可电镀均选用优质环保五金配件材料,符合rohs标准 4. 有1、2、3极和6极，镀镍黄铜、黄铜、不锈钢终端等各类型供选择 5. 按客户要求尺寸定制各类规格进行生产及组装装配,交货快速,价格合理

二．产品性能：

1. 绝缘、耐高低温，耐震性能好；在使用中完全不会受热变形，并在气温大幅度变化下，壳体

不收缩不破裂；与线路路紧密结合后，能达到防尘防水效果，最高承受温度500-1000度

2. 技术参数：电击穿强度15—20kv/mm

线膨胀系数 (6.5—8) ×

尺寸公差 ±0.1mm

三．应用领域：

广泛用于电热设备，电源连接，高档插座及特殊行业用插座，电源、变压器、仪器、仪表、电视机、汽车等设备，是社会各界客户的理想选择!

联系方式：

江苏省泰州市宏亚电热绝缘材料有限公司

电话：0523-83999092手机：18752655554传真：0523-83999840地址：中国江苏兴化市  
张郭刘西工业园区 张郭镇朝阳路八号（销售部）网站：<http://www.hydr.cn>

"【宏亚】供应高频接线排、铜六位接线排"的接口类型为其他，接触件材质是黄铜不锈钢紫铜，种类为端子台/接线柱(头)，加工定制是是，形状为矩形，应用范围是连接件，产品尺寸为92.5\*23.2\*19.5，型号是HY-2019，特性为阻燃/阻火，品牌是宏亚电器，绝缘体材质为高频瓷，制作工艺是陶瓷