

dinkle/町洋ESC381V接线端子/3.81mm间距弹簧端子-思大

产品名称	dinkle/町洋ESC381V接线端子/3.81mm间距弹簧端子-思大
公司名称	深圳市思大电子有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:esc381v
公司地址	深圳市龙华新区大道民治创业花园188栋向荣大厦9009
联系电话	13420984949

产品详情

sta思大-元器件专业提供商

combicon control 固定式连接器在工业控制上的应用固定式连接器，螺钉连接，额定电流可达到32a，额定电压达到400v。固定式连接器，回拉式弹簧连接，额定电流可达到24a，额定电压可达到400v。固定式连接器，蝶型弹簧连接，额定电流可达17.5a，额定电压可达400v。固定式连接器，快速免剥线连接方式。pcb信号端子，螺钉连接。

固定式连接器 用于工业控制装置的固定式连接器 适用于回流焊/表面贴装/压接工艺场合的固定式连接器 多位固定式连接器 弹簧式固定连接器 带分断功能和适用于防爆场合的固定式连接器

combicon control 可插拔式连接器在工业控制上的应用micro

combicon微型可插拔式连接器，工作电流可达4a，工作电压可达100v，针距2.5mm。mini combicon迷你可插拔式连接器，工作电流可达8a，工作电压可达160v，针距3.5/3.81/5.08mm。classic combicon标准可插拔式连接器，工作电流可达12a，工作电压可达250v，针距5.0/5.08mm。classic combicon标准可插拔式连接器，工作电流可达12a，工作电压可达400v，针距7.5/7.62mm。

插拔式连接器 用于工业控制装置的插拔式连接器 用户指南：回流焊技术 微型

combicon—针距2.5mm 迷你 combicon—针距3.5/3.81与5.08mm combicon—针距5/5.08与7.5/7.62mm 直插式combicon—针距3.5/5.0与7.5mm power-subcon—带屏蔽功能的连接器

"dinkle/町洋ESC381V接线端子/3.81mm间距弹簧端子-思大"的接口类型为AC/DC，接触件材质是铜，针数为2-12，种类是端子台/接线柱(头)，加工定制为是，形状是条形，线长为0.11（mm），应用范围是电源，型号为ESC381V，工作频率是其他，特性为阻燃/阻火，绝缘体材质是PA66，品牌为国产，支持卡数是多合一，芯数为2-12，读卡类型是其他，制作工艺为注塑