

# MMDS下变频器双面铝板

产品名称	MMDS下变频器双面铝板
公司名称	安徽波维电子科技有限公司
价格	55.00/个
规格参数	加工定制:是 color:grey type:outdoor
公司地址	安徽省合肥市庐阳工业园区天水路11号
联系电话	13705695525 15255171682

## 产品详情

本公司可以根据客户要求定制各种特殊频点产品，欢迎广大新老客户光临！

详细技术参数：

输入频率	2500 to 2700mhz
噪声系数	2.5db@2.4db,1.8db@32db,1.4db@36db
镜频抑制	50db
电压驻波比	1.5:1
中频抑制	80db
pcs抑制	100db
wcs抑制	50db
三阶交调	-50db
增益	24db ± 2db , 32db ± 2db , 36db ± 2db
天线端口本振泄漏	-85dbm
中频端口本振泄漏	-50dbm
本振相位噪声	-80dbc@100hz offset-92dbc@1khzoffset-93dbc@10khzoffset-95dbc@100khz offset-120dbc@1mhzoffset
1db压缩点	+14dbm(typical)
全频带增益平坦度	± 1.5db
增益平坦度	0.2db/channel
中频输出阻抗	75ohms
直流电流消耗	14v-24v

直流输入电压	14v-24v
中频杂波	-100dbm
本振频率	1838,1998,2030,2033,2278,2065mhz... (各种频点)
本振稳定度	± 30khz
工作温度	-40oc to +70oc
输入接口类型	bt280/:integrated dipole antenna
雷电保护	meets ieee standards
100%密封	sealed

"MMDS下变频器双面铝板"的COLOR为GREY，TYPE是OUTDOOR，DIGITAL为YES，加工定制是是