

# 全木中央实验台ST-SYT-02 可定制 火热中！

产品名称	全木中央实验台ST-SYT-02 可定制 火热中！
公司名称	西安世腾金属制品有限公司
价格	1200.00/米
规格参数	品牌:西安世腾 规格:长*1500*800 类型:全钢、全木、钢木、铝木、pp
公司地址	西安市高新区锦业二路信凯工业园A幢13层
联系电话	029-89287661 18792812871

## 产品详情

一、产品介绍 实验台是各个行业实验室必备的实验室基础配套装备之一，它具有设计合理、外型美观的组合结构款式；安装简易方便、坚实牢固承重力强的主体支撑框架；配置了功能齐全的给排水系统、电控系统、气体配送系统和废气输出系统。

二、材质说明（钢木结构）1、台面部分：采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，四周加边至25.4mm。具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，有韧性、耐冲击、耐高温200、防水、抗细菌生长、不含任何有毒物质，无辐射，健康环保防静电。2、木质部分：贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。柜体要求落地,加踢脚边。3、钢木结构钢部件主框架采用40\*60\*2高质量金属型材焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，钻孔位置最低要求由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。4、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。5、门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔1-3mm；上沿线松紧适中，沿线长度与板长误差 0.5mm；过线孔尺寸误差 0.5mm；抽屉抽出后下垂 20mm，摆动 10mm；台面倒角均匀一致，倒角半径为 2mm；要求水平、稳固。6、清洁：工件表面无胶渍，特别是封边处与带面要求平整干净。7、铰链、拉手：铰链采用防腐合金材料制作，达到国际五金行业标准。拉手采用不锈钢拉丝拉手。8、三节导轨：可承受30公斤的压力，模具成型，伸缩自如，可任意停留所有空间。9、可调脚：特制不锈钢调整脚，底衬防水尼龙六角套环，防滑防震防腐蚀，可调整高度30-50mm,可承重300公斤以上。并配有承重螺母。10、参考尺寸：n\*1500\*800mm。

三、产品质量规范及验收标准3.1、实验台、柜（一）资料依据：排风柜技术条件jb/t6412-92。木家具国家标准gb/t3324-1995。金属家具国家标准gb/t3325-1995。家具力学性能试验桌类强度和耐久性gb10357-89。本公司产品技术规程bnag-1999。（二）具体纲要：产品表面无任何残缺，以及任何脏物或表面贴皮松动现象，并应做到统一产品颜色一致。产品四周轮廓分明，所有封边严实，无脱胶现象，并且所有封边无残缺破损情况。抽屉、门应启闭灵活。各种配件应安装严密、端正、牢固，结合处无崩茬或松动，并不得少件，特别是铰链不得松动倾斜，使用应灵活，弹性良好。产品上所有玻璃安装后无损伤划痕现象，玻璃要干净整洁，无模糊之感。抽屉拉出三分之二，下垂度不大于20mm。产品底脚应

着地平稳，无晃动。通风柜的操作门应启动轻便、无卡阻，并可停留在行程范围内的任何位置。3.2、通风设备（一）资料依据：通风与空调工程施工规范gb50243-97。玻璃纤维增强离心机jc/t553-1994。本公司产品技术规程bnag9-1999。（二）具体纲要：整体设备应平整光滑，外表面整齐美观，厚度均匀，且边缘无毛刺，并不得有气泡、分层现象。通风机的叶轮旋转后，每次均都不应停在原来的位置，并不得破壳。安装在室外的通风机的电动机应设防雨罩。风管应平整，无大的缺陷，管道厚度均匀。法兰与风管应成一整体，并与风管轴线成直角。整个通风系统的噪音符合国家标准。

四、实验室设计理念、现场图4.1实验室配置标准 4.2人体工程理念（一）常规中央台通道规划的一般要求 中央台与边台间过道的最小距离为1.2米 中央台与中央台间过道的最小距离为1.5米 中央台与高柜间过道的最小距离为1.5米 中央台面对墙时的宽度不宜小于1米（二）常规边台通道规划的一般要求 两边台间过道的最小距离为1.2米 两座位间的走道不宜小于1.5米 座位与中央台的间距不宜小于2米（三）常规通风柜通道规划的一般要求 通风柜面对墙时的走道为1.8米 通风柜与实验台对放的最小距离为1.8米 两台通风柜对放的建议间距为3米

五、最新合作单位（排名不分先后）1、宁波红龙生物科技有限公司2、象山楚天生物科技有限公司3、宁波市北仑金盾金属表面处理厂4、浙江正奇化工有限公司5、金华市金山油脂有限公司6、连云港市丽港稀土实业有限公司7、浙江富亿光学科技有限公司8、诸暨市第二人民医院9、奉化市永达不锈钢陶瓷有限公司10、宁波君安药业科技有限公司11、浙江颐安电器科技有限公司12、浙江日升昌药业有限公司13、台州市特种设备监督检验中心14、宁波大学.....

六、售后承诺1、我司生产的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。2、在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。3、用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。4、用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。5、在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务；（1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；（2）由于操作不当而造成的故障或损坏；（3）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

七、说明：由于材料、成本费用等原因，价格变动较大，以上仅为象征性价格，不代表实际价，具体请以询价为准！

"全木中央实验台ST-SYT-02厂家直销 可定制 火热促销中！"的类型为全钢、全木、钢木、铝木、pp，型号是ST-SYT-02，规格为长\*1500\*800，特性是抗高温、耐酸碱、易冲洗，品牌为西安世腾