

hdpe双壁波纹管 排水双壁波纹管 下水道双壁波纹管荐

产品名称	hdpe双壁波纹管 排水双壁波纹管 下水道双壁波纹管荐
公司名称	铜陵市红叶塑胶有限责任公司
价格	28.00/米
规格参数	型号:多种 公称外径:dn300 (mm) 材质:hdpe
公司地址	铜陵县顺安镇高岭村
联系电话	18956205731

产品详情

做建材行业十几年、产品可以按要求定做、月产量200吨、库存充足

全新的pvc新料：抗腐蚀，耐用、无毒无味、强度高、拉伸性能强、使用成本低廉、

建筑用施工简便，是一种新型优质的建筑材料。

表面光泽度高、表面光滑，在表面形成一种自然的保护膜，使之更加经久耐用。

同档次表面粗糙不耐用，不美观。

厂家定做，多种规格可选

图片产品参数、价格仅供参考，具体详情请咨询！

高密度聚乙烯(hdpe)双壁波纹管，是一种具有环状结构外壁和平滑内壁的新型管材，80年代初在德国首先研制成功。经过十多年的发展和完善，已经由单一的品种发展到完整的产品系列。目前在生产工艺和使用技术上已经十分成熟。由于其优异的性能和相对经济的造价，在欧美等发达国家已经得到了极大的推广和应用。在我国，hdpe双壁波纹管的推广和应用正处在上升势态阶段，各项技术指标均达到使用标准。

抗外压能力强

外壁呈环形波纹状结构，大大增强了管材的环刚度，从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力，在这个性能方面，hdpe双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的优势。

工程造价低

在等负荷的条件下，hdpe双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求。因此，与同材质规格的实壁相管比，能节约一半左右的原材料，所以hdpe双壁波纹管造价也较低。这是该管材的又一个很突出的特点。

施工方便

由于hdpe双壁波纹管重量轻，搬运和连接都很方便，所以施工快捷、维护工作简单。在工期紧和施工条件差的情况下，其优势更加明显。

摩阻系数小，流量大

采用hdpe为材料的hdpe双壁波纹管比相同口径的其他管材可通过更大的流量。换言之，相同的流量要求下，可采用口径相对较小的hdpe双壁波纹管。

耐低温抗冲击性能

hdpe双壁波纹管的脆化温度是-70℃。一般低温条件下(-30℃以上)施工时不必采取特殊保护措施，冬季施工方便，而且，hdpe双壁波纹管有良好的抗冲击性。

化学稳定性佳

由于hdpe分子没有极性，所以化学稳定性极好。除少数的强氧化剂外，大多数化学介质对其不起破坏作用。一般使用环境的土壤、电力、酸碱因素都不会使该管道破坏，不滋生细菌，不结垢，其流通面积不会随运行时间增加而减少。

使用寿命长

在不受阳光紫外线条件下，hdpe的双壁波纹管的使用年限可达50年以上。

优异的耐磨性能

德国曾用试验证明，hdpe的耐磨性甚至比钢管还要高几倍。

适当的挠曲度

一定长度的hdpe双壁波纹管轴向可略为挠曲，不受地面一定程度的不均匀沉降的影响，可以不用管件就直接铺在略为不直的沟槽内等等。

"供应hdpe双壁波纹管 排水双壁波纹管 下水道双壁波纹管【荐】"的结构形式为双壁波纹管，公称外径是DN300（mm），温度范围为-38-66，材质是HDPE，型号为多种，用途是排污管，壁厚为3.5（mm），长度是6（m）