

# 博莱特空压机

产品名称	博莱特空压机
公司名称	中山市庆德机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:博莱特BLT-75A 型号:BLT-75A 产品别名:空压机
公司地址	中山市三乡镇平南工业区商住楼42号首层
联系电话	13702785345 13703041066

## 产品详情

品牌	博莱特BLT-75A	型号	BLT-75A
产品别名	空压机	空气净化技术	吸附技术
功率	55 (Kw)	处理风量	0.7 ( m3/h )
噪音	68 ± 2 ( dB )	适用领域	冶金等

	名称：博莱特blt-75a
	型号：75a(vfc系列)
	功率：55 kw
	排气量：10.0/9.1/8.5/7.6 m3/min
	销售热线：021-67743035 ， 67740533

### 详细参数：

型号	blt-75a
容积流量[m3/min]	10.0/9.1/8.5/7.6
工作压力[mpa]	0.7/0.8/1.0/1.2
压缩机级数	单级
环境温度[ ]	-
冷却方式	风冷
进水温度[ ]	-

进水压力[mpa]	-
排气温度[ ]	<环境温度 + 15
润滑油量[l]	-
噪音[db(a)]	68 ± 2
驱动方式	皮带传动
电源[v/ph/hz]	380/3/50
电机功率[kw]	55
启动方式	变频启动
外型尺寸[mm]	2150 × 1615 × 1730
机组重量[kg]	1170
出口管径[mm/inch]	g2"
冷却水进出口管径[inch]	-

简介：

blt vfc系列变频调速压缩机 使用上海宝勒特vfc智能螺杆式空压机，您不必再为复杂的电器安装和编程而操心，产品出厂前整体组装完毕，只要将主电源链接上即可立刻工作。通过功能强大的智能控制器不断检测空气系统的压力变化，精确的改变转速，保证空压机的排气量与用户系统的需求量永远保持一致，智能控制器的反映速度以毫秒计算，同事对速度的修正可以在3ms内完成，使其出口空气压力带精确控制在最小以内。成本比较 上海宝勒特螺杆vfc空压机能在稳定排气压力的原则下，精确地根据使用气量的变化改变空压机主电机转速，是空压机只输出所需要的气量，同时也只消耗输出这些压缩空气所必须的能量。从而达到了节约能源的目的，在整个机组运行周期中所节约的能源费用将远远超过空压机本身的价格。启动与运行 图中显示的是几种启动方式的比较，可以看出变频机是缓慢地加速启动，比软启动更加平稳，完全避免了电流峰值，在启动运行至额定压力后变频运行。能最大程度上适应电力不足的使用环境。恒压供气，产用平衡 图中显示的是普通空压机与变频空压机运行中的状况比较。变频机会根据用气量的变化自由地调节机器的转速，达到产气量与用气量的平衡，这样避免了机器在用气量的变化下频繁加卸载，能源或更多。平衡的压力输出，可以将压力带控制在0.01mpa-0.02mpa，避免了传统压缩机高达0.05-0.2mpa压力带所带来的高负荷电流损耗。

