彩色尼龙扎带 自锁式尼龙扎带规格齐全 优质黑色尼龙扎带

产品名称	彩色尼龙扎带 自锁式尼龙扎带规格齐全 优质黑色尼龙扎带
公司名称	乐清市美昌电气有限公司
价格	8.00/包
规格参数	加工定制:是 材质:pa66 厚度:1.0（mm）
公司地址	浙江乐清市柳市华西工业园
联系电话	86 0577 62659839 15224177758

产品详情

美昌电气尼龙扎带，竭诚为您服务，服务热线：15224177758

尼龙扎带特点

尼龙扎带分为：自锁式尼龙扎带、双扣尼龙扎带、单扣尼龙扎带、双头尼龙扎带、珠孔尼龙扎带、固定头尼龙扎带、插销式尼龙扎带（飞机头尼龙扎带）标牌尼龙扎带、活扣尼龙扎带、鱼骨（园林)尼龙扎带、铅封尼龙扎带耐候尼龙扎带，按颜色分类有：黑色尼龙扎带，白色尼龙扎带，彩色尼龙扎带…… 尼龙扎带故名思意就是用尼龙材料制作的捆扎东西的带子，设计有止退功能（活扣、珠孔除外）越拉越紧，也有可以拆卸的扎线带(活扣、珠孔)。材料：尼龙扎带采用ul（尼龙pa66）材料注塑制成，防火等级94v-2，具有耐酸、耐腐、绝缘不易老化、承受力极强。操作温度-40°C到+85°C。尼龙扎带由于产品的特殊性（薄壁、产品注塑流程比较大),其模具、注塑工艺和材料都相当讲究、一般新的厂家都需要很长的摸索过程才能生产出合格的产品。 材料：该产品采用pa66原料制作，且该材料通过美国ul认可，防火等级为9v-2、耐酸、耐蚀、阻燃、绝缘性能良好不易老化、自锁式设计承受力特强。我们专注尼龙扎带的生产研发，我司生产的尼龙扎带均符合欧盟rohs认可，质量性能由iso 9001国际质量体系控制，产品的结构的设计均符合市场的要求。

尼龙扎带的分类：

1、自锁式尼龙扎带：带身平齿设计均匀，头部有档齿设计，易于捆绑不易脱扣、承受极强、阻燃、耐温蚀，不易老化。

2、活扣尼龙扎带：又称可松式扎带可多次使用方便快捷。

3、船用尼龙扎带：又称不锈钢嵌片扎带采用尼龙66材料制成，具有绝缘性能好，难燃性，操作方便，省工省本等特点。 颜色：黑色、白色（本色）其他颜色可以定做。

4、标牌式尼龙扎带：采用ul认可尼龙66料制成，防火等级94v-2，耐酸蚀，不易老化。
特点：扎带前端设有空白标牌，可用油性笔在上面标志记号。

5、珠孔式尼龙扎带：、头部设有穿孔和锁孔可进可退，可重复利用型、方便快捷可循环利用。

6、插销式尼龙扎带：（飞机头尼龙扎带）可将头部卡入打好的孔内然后将物体束紧即可，操作简便易于固定。

7、尼龙扎带固定座：（吸盘）采用优质abs塑料背附进口海面胶，使用时将油纸揭去固定在物体上方便快捷。

8、耐寒尼龙扎带：就是可以承受低温-40度一下的产品，其不同之处就是本身有防水作用自身修复效果，专门为较为寒冷的地区开发的一种产品,耐寒尼龙扎带就是可以在极为寒冷的地方作业而不易受损，该产品采用专制的材料制作，材料本身含有油性固水性从而在寒冷的地带也不会断裂。

9、双扣式尼龙扎带：就是在扎带的头部设计两个锁孔，就是把连个物体固定在一起时又产生了分离的作用，经济实用方便快捷。

10、园林扎带又称鱼骨扎带、塑料扎带采用聚乙烯（hdpe）原料制作耐磨性好抗冲击性极强，耐氧化拉伸度极佳。

尼龙扎带的应用

尼龙扎带也称为：扎带、扎线、束线带、扎线带

尼龙扎带广泛应用于电子厂、捆扎电视机、电脑内部连接线，灯饰、电机、电子玩具等产品内部线路的固定，机械设备油路管道的固定，船舶上电缆线路的固定，自行车整车包装或捆绑其他物体，也可用于农业、园艺、手工艺品等捆扎物品。还可广泛用于圣诞礼品厂、电子厂、线材加工厂、电线电缆、玩具厂、喜庆节日、 文具百货、生鲜超市、民居日用、电工电器、接插件等物品的捆扎。尼龙扎带具有绑扎迅速、绝缘性好、自锁禁锢、使用方便等特点，能够有效提高工人的工作效率，降低生产成本。

尼龙扎带采用ul认可尼龙pa66（nylon 66）材料注塑制成，防火等级94v-2，具有良好的耐酸、腐蚀、绝缘性，不易老化、承受力强。操作温度为-40°C到+85°C

买家须知：购买数量大、发物流 我司所在位置为柳市 被称为：电器之都、交通十分便捷
江浙沪以内次日即可收到货、江浙沪以外三天即可到、

建议　购买数量小、发快递
我司建立长期与申通、顺丰、圆通等快递公司合作的关系、价格也相当实惠、发货及时 缓解客户急用。

最后预祝：商界朋友们购物愉快！！！

尼龙扎带特点：

1.尼龙扎带防火等级：94v-2

2. 尼龙扎带原材料：尼龙66，聚酰胺，尼龙66

3.尼龙扎带特性：耐酸、耐腐蚀、绝缘性良好、承受能力强，可贴带logo

的标签

4.尼龙扎带颜色：标准颜色本色（白色尼龙扎带），抗紫外线黑色尼龙扎带，其它彩色尼龙扎带可来样定做

5.尼龙扎带正常使用温度：-20°C到+85°C

6.尼龙扎带包装：pe袋子、吊卡、分隔袋以及精美桶装,也可按客户要求包装

7.尼龙扎带样品：我司为方便客户，可免费提供样品！

以下是我们公司产品的详细介绍：

8*系列自锁式尼龙扎带8*760 8*700 8*600 8*550 8*500 8*450 8*400 8*350 8*300 8*250 8*200 8*150 等系列尼龙扎带适用有各种建筑物捆绑，车船使用、农业使用。性能：本产品耐寒、耐温、耐油、耐酸碱、防风化，承载力50kg实际宽度7.mm实际长650+-0.5适合户外适用。材料：该产品采用国内外认可的尼龙扎带66（聚酰胺）epr27型号，该材料一通过rohs、ul认证，该产品已出口多个多家。
我们可根据客户的需要定制各种材料的产品：尼龙11、尼龙12耐寒-45度耐温150的产品。

5系列尼龙扎带，5*650,5*500,5*450,5*400,5*350,5*300,5*250,5*200,5*150,5*120,5*100等规格尼龙扎带，全部用全新尼龙66杜邦料制造。性能：拉力强劲，耐寒，耐温，阻燃，冬天拉不断夏天不反齿，是户外理想的产品选择。产品用途:产品广泛应用于捆扎电视机、电脑等内部连接线、家用电器、灯饰、电机、电子玩具等产品内线路的固定，机械设备油路管道的固定，船舶上电缆线路的固定，自行车整车包装或捆绑其他物体，也可用于农业、园艺、手工艺品等捆扎物品。该产品具有绑扎快速，绝缘性好，自锁禁固，热忱欢迎国内外客户来电咨询、洽谈业务质，我们将竭诚为您服务

4*系列扎带4*100,4*150,4*180,4*200,4*250,4*280,4*300,4*350,4*370,4*400,4*450,4*500,尼龙扎带厂家专业生产制造最优质的尼龙扎带。各种型号尼龙扎带。您的需要就是我们不不断努力追求的目标。先进的机械设备和多年的技术经验加上整体的团队合作精神，打造出最优质的尼龙塑料件。我们所生产产品用到航空，车船、服装、电子、地毯，欢迎各界人士钱来选择美瑞尼龙扎带

3*系列扎带介绍：3*60,3*80.3*100,3*120,3*150,3*180,3*200,3*250系列自锁式尼龙扎带其中包括非标系列和国标系列。材料：全新优质尼龙扎66（epr27）神马系列，阻燃级94v-2，,耐磨、耐腐蚀、耐酸、耐碱。产品用途:产品广泛应用于捆扎电视机、电脑等内部连接线、家用电器、灯饰、电机、电子玩具等产品内线路的固定，机械设备油路管道的固定，船舶上电缆线路的固定，自行车整车包装或捆绑其他物体，也可用于农业、园艺、手工艺品等捆扎物品。该产品具有绑扎快速，绝缘性好，自锁禁固，热忱欢迎国内外客户来电咨询、洽谈业务质，我们将竭诚为您服务

自锁式尼龙扎带，就是设计有档齿可以止退的功能，扎带只可以进不可以退（在没有外力产品正常的情况下），自锁式尼龙扎带根据宽度不一又分为3*系列，4*系列，5*系列，8*系列，10*系列，12*系列。扎带的宽度不一同时又决定了扎带的承载力。暂时先介绍3*系列的扎带承载力3*规格是扎带承载力为8kg（国际标准）。扎带的长短决定了扎带的捆扎范围。

我们根据客户的需求不一（降低成本的同时）又为客户设计的非标尼龙扎带（又称经济型扎带）2*60,2*80,2*100,2*120,2*150,2*200型号的尼龙扎带，承载力5kg（仪器实际测压）多数为国内用户使用。困扎物体

的重量在5kg以内的线束。我司还根据特殊区域特殊的的环境制造耐温尼龙扎带150度，耐低温尼龙扎带-40度，防风化尼龙扎带。 非标尼龙扎带，广东电子尼龙扎带，非标尼龙扎带都是打不到国际标准尺寸的扎带，同事承载力也会相对的下降。所以非标的产品是根据国内市场使用不同 的情况来制造，深受广大消费者喜爱。包装：可以根据客户的要求不同进行包装，规格齐全，性能优越使用灵活，易于选择，节约成本。

规格	长度		宽度	绑扎范围	拉力	
2.2*60	2.4"	60	2.5	2-11	18	8
2.5*80	3.2"	80	2.5	2-16	18	8
2.5*100	4.0"	100	2.5	2-22	18	8
2.5*120	4.7"	120	2.5	2-30	18	8
2.5*150	6.0"	150	2.5	2-35	18	8
2.5*160	6.3"	160	2.5	2-40	18	8
2.5*200	8.0"	200	2.5	2-50	18	8
3.6*100	4.0"	100	3.6	3-22	40	18
3.6*120	4.7"	120	3.6	3-30	40	18
3.6*150	6.0"	150	3.6	3-35	40	18
3.6*180	7.1"	180	3.6	3-42	40	18
3.6*200	8.0"	200	3.6	3-65	40	18
3.6*250	10"	250	3.6	3-70	40	18
3.6*300	12"	300	3.6	3-80	40	18
3.6*370	14.6"	370	3.6	3-85	40	18
4.8*100	4.0"	100	4.8	4-22	50	22
4.8*120	4.7"	120	4.8	4-30	50	22
4.8*150	6.0"	150	4.8	4-35	50	22
4.8*180	7.1"	180	4.8	4-50	50	22
4.8*200	8.0"	200	4.8	4-50	50	22
4.8*250	10"	250	4.8	4-65	50	22
4.8*300	12"	300	4.8	4-80	50	22
4.8*350	14"	350	4.8	4-82	50	22
4.8*370	14.6"	370	4.8	4-85	50	22
4.8*400	16"	400	4.8	4-105	50	22
4.8*450	18"	450	4.8	4-118	50	22
4.8*500	20"	500	4.8	4-150	50	22
4.8*650	25.6"	650	4.8	4-185	50	22
4.8*760	30"	760	4.8	4-200	50	22

乐清市美昌电气有限公司

公司地址:温州市乐清黄华镇华西工业区

联系人：鲍先生

联系电话：18606637516

q　q:594991094

电话： 0577-62659839

运费方面请注意跟卖家商量，若没商量直接拍下的，我们运输费用将到付哦！还请广大客户注意一下！谢谢合作！

"供应彩色尼龙扎带 自锁式尼龙扎带规格齐全 优质黑色尼龙扎带厂家"的适用范围为工农业，厚度是1.0（mm），材质为PA66，加工定制是是，宽度为3.6*150（mm）