

用量小,效果优,高效液体防腐的锅炉阻垢剂防垢剂GR-943C 水垢全没

产品名称	用量小,效果优,高效液体防腐的锅炉阻垢剂防垢剂GR-943C 水垢全没
公司名称	深圳市深蓝格瑞缓蚀技术有限公司
价格	84.00/千克
规格参数	型号:gr-943c 化学成份:阻垢剂 用途:锅炉阻垢剂
公司地址	深圳市宝安区49区翻身路586号新:开屏村01号商业楼5楼511房(办公场所)
联系电话	13682363386

产品详情

锅炉阻垢灵gr-943c

适用范围：

用于各种低压蒸汽锅炉、热水锅炉、蒸汽发生器、蒸馏水器、内燃机水冷却系统及其它热交换设备。

性能特点：

防垢：能有效防止钙、镁离子沉积形成水垢，特别适用于给水中硫酸根离子和二氧化硅含量较高的地区，防止锅炉及热交换设备中结生难溶性水垢。

防腐：在金属表面上形成保护膜，有效防止锅炉运行中的腐蚀损伤。

经济：可代替离子交换设备，水处理成本比离子交换法低30%。

方便：省去离子交换法繁琐的分析化验和树脂再生工艺，使用过程不必改变国家标准规定的锅水水质条件。

物化性状：

外观：茶黄色液体； 气味：无刺激性气味；

密度：（20℃）， g/cm^3 ：> 1.12； 可燃性：不燃。

使用方法：

蒸汽锅炉：

根据锅炉每班补水总量，按每吨给水加入本品25克计算每班加药量；

将每班加药量加入给水箱，混合均匀后注入锅炉正常运行。

按锅炉操作规定正常排污，排污量略大于正常排污量。补水硬度高时，应增加排污次数及排污量，排污时各排污点应轮流排到。

控制浓缩倍率不超过8倍[锅水硬度不超过20mmol/l。

锅水碱度小于4mmol/l、pH低于10时，加入碳酸钠调整到正常标准。

热水锅炉：

根据热水系统总保有水量，按每吨水加入本品25克计算系统总加药量；

将总加药量通过补水箱（膨胀水箱）一次性加入系统正常运行。

也可采用在循环水泵或给水泵前安装临时加药装置，靠泵前负压将本品吸入加进系统。

为符合gb1576-2001标准要求，热水锅炉在使用本品时，应加入naoh或 na_2co_3 将锅水pH值调整到10~12，碱底调整到4mmol/l以上。

注意事项：

热水锅炉给水硬度小于2mmol/l时，本品用可减少到每吨给水15克。

热水锅炉给水硬度大于8mmol/l时。用量应适当增加，并加强排污。

停炉时应将各排污阀全开，使污水排尽，并用清水冲净水渣，以防堵塞。

本品安全无毒，不进入不敷出蒸汽，食品、酿酒、生活等蒸汽锅炉可正常使用。

包装贮存：

1kg/瓶，12瓶/箱；250克/瓶；48瓶/箱。塑瓶纸箱包装，有效期二年。

瓶盖特征:防开盖设计

瓶身特征:量度标尺

瓶底特征:公司标识,不易仿冒

硬质纸箱包装:具较强抗压性

运输包装:外加编织袋,更好保护产品不受损伤

"用量小,效果优,高效液体防腐的锅炉阻垢剂防垢剂GR-943C 水垢全没"的CAS为浓缩,类型是防腐阻垢剂,外观为茶黄色,有效物质含量是99(%),型号为GR-943C,PH值使用范围是1~14,化学成份为阻垢剂,用途是锅炉阻垢剂,品牌为格瑞,参考用量是5~25ppm,含量为99(%)