

## 铆钉拉力检测，螺栓芯部硬度测试

产品名称	铆钉拉力检测，螺栓芯部硬度测试
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

### 产品详情

铆钉拉力检测，螺栓芯部硬度测试

生产中的高强度螺栓全称为高强度螺栓连接副，一般不简称高强度螺栓。

根据安装特点，可分为：大六角头螺栓和扭剪螺栓。扭剪型仅用于10.9级。

根据高强度螺栓的性能等级，可分为：8.8级和10.9级。其中，8.8级只有大六角形高强度螺栓。在标记方法上，小数点前的数字表示热处理后的抗拉强度；小数点后的数字表示屈服强度的实测值和抗拉强度实测值之比。8.8级是指螺栓杆的抗拉强度不小于800MPa，屈强比为0.8；10.9级是指螺栓杆的抗拉强度不小于1万MPa，屈强比为0.9。

普通螺栓与高强度螺栓的区别。

普通螺栓可重复使用，高强度螺栓不能重复使用。

高强度螺栓一般由高强度钢制成(45号钢).8s),20MmTiB(10.9S)，是预应力螺栓，摩擦型用扭矩扳手施加规定的预应力，压力型拧下梅花头。

普通螺栓一般由普通钢制成。(Q235)制成，只需拧紧即可。