

羊毛纱保暖性好 精梳棉羊毛纱 腈纶羊毛纱 再生棉羊毛纱 有机棉竹纤维纱

产品名称	羊毛纱保暖性好 精梳棉羊毛纱 腈纶羊毛纱 再生棉羊毛纱 有机棉竹纤维纱
公司名称	山东恒华纺织有限公司
价格	89.90/千克
规格参数	纱支:21NM 包装:中性编织袋 配比:纯羊毛
公司地址	山东省日照市东港区秦楼街道菏泽路西、淄博路北（金海建筑）003幢01单元102号（注册地址）
联系电话	15066366352

产品详情

羊毛纱保暖性好 精梳棉羊毛纱 腈纶羊毛纱 再生棉羊毛纱 有机棉竹纤维纱

羊毛纱线有什么特点？羊毛本身是一种容易卷曲的物料。它的优点是柔软，且纤维间互相紧扣，作成一团，能产生出保温的功效。一般来说羊毛都是呈白色。尽管可染色，但也有个别种类的羊毛是自然的黑色、棕色等。羊毛本身具备吸水性，能够吸收相当于其重量三分之一的水分。由于如此，羊毛本身亦不易被燃烧，具有防火的功效。羊毛纤维柔软而富有弹性，可用于制作呢绒、绒线、毛毯、毡呢等纺织品。羊毛制品有手感、保暖性好等特点。

定义编辑

即以羊毛为原料纺织而成的面料。

1、经向、经纱、经纱密度

——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；

2、纬向、纬纱、纬纱密度

——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；

3、密度 ——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。

4、幅宽 ——面料的宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45X45/108X58/60”即幅宽为60英寸。

5、克重 ——面料的克重一般为面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方米面料重量的盎司数，如

7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；