

三节阻尼滑轨 4512黑色钢珠抽屉滑轨

产品名称	三节阻尼滑轨 4512黑色钢珠抽屉滑轨
公司名称	揭阳市东山区东阳国润五金制品厂
价格	.00/寸
规格参数	加工定制:是 材质:钢 表面处理:镀黑锌/蓝锌
公司地址	中国 广东 揭阳 东山区 东阳新城路
联系电话	86 0663 8738908

产品详情

a4512mm 10"-24"三节高档钢珠抽屉滑轨 全新精品钢材

供应45型各种规格钢珠滑轨，欢迎来电咨询采购。

具有滑动平顺，安装便捷，十分耐用。路轨的特殊结构与精密钢珠配合保证了稳固性。它可以直接装到侧板上或插接式安装或装入抽屉侧板的凹槽中，它们的规格有（mm）250，300，350，400，450，另外还有许多特殊路轨，如带框架路轨，台面滚珠路轨等。

名称：滚珠滑轨 类别：滑轨系列->滚珠滑轨

规格：可选择的长度：250mm-450mm 厚度：1.1*1.1*1.4mm 重量：根据不同的尺寸

颜色：黑色和镀锌 材料：冷轧钢 包装：15套 / 箱 荷重：45kgs / 套

产品特点：安装可以微调间隙，快速分离机构；避震珠条吸收冲撞，防止抽屉弹出。

建议用途：中承载的活动柜，柜台抽屉，一般家具或任何需要45公斤或以下承载，要求全展用途。

安装方式：侧面安装，12.7+0.2mm

【商品承诺】绝非使用回收的材料或是边角余料制造

【产品材料】冷轧钢板

【表层材料】黑(称黑阴极),锌带蓝(称锌碱),锌带彩(称锌封闭),金(特殊材质)

【商品承载】最大可达45kg

【产品用途】应用于民用和工业家具、橱柜、酒柜，柜台抽屉，其他精密电子设备等

- 1.产品达到工业标准：qb/i 2454-b50；耐久性试验（开合次数）达到50000次以上；
- 2.产品表面采用的处理，可适用温度范围为-20度至+80度，表面防锈蚀能力强；
- 3.产品还通过专业仪器进行长达45小时中性盐雾试验，质量更有保障；
- 4.闭合卡紧功能使滑轨在完全闭合时，在非一定外力的情况下，轨道不会自动滑出；
- 5.滑轨带可拆卸装置，方便安装和拆卸；
- 6.多种规格：两节，三节滑轨。普通滑轨和自锁滑轨。钢珠滑轨，抽屉滑轨，隐藏托底自闭滑轨。阻尼滑轨，静音滑轨，不锈钢滑轨等。不同长度，不同厚度,有多种颜色(表层材料)可选等，只要客户需要，我们将竭诚为您服务!

冷轧板与热轧板的性能优点在于：1、精度更高，冷轧带钢厚度差不超过0.01~0.03mm。
2、尺寸更薄，冷轧最薄可轧制0.001mm的钢带；热轧现在最薄可达到0.78mm。
3、表面质量更优越，冷轧钢板甚至可以生产出镜面表面；而热轧板的表面则有氧化铁皮，麻点等缺陷。
4、冷轧板可以根据用户要求调整其力学性能如抗拉强度和工艺性能如冲压性能等。

冷轧和热轧是两种不同的轧钢技术，顾名思义，冷轧就是在钢在常温情况下进行轧制，这种钢的硬度大。热轧就是钢在高温情况下轧制。

"供应三节阻尼滑轨 4512黑色钢珠抽屉滑轨"的型号为A4512，规格是45mm，表面处理为镀黑锌/蓝锌，材质是钢，加工定制为是