

美标矩形管280*200*10，美标方矩管国产现货

产品名称	美标矩形管280*200*10，美标方矩管国产现货
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	5450.00/吨
规格参数	材质:A500GRB 执行标准:ASTM 用途:钢结构、管道配件、机械设备零部件
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

美标矩形管280*200*10，美标方矩管国产现货 美标方矩管：科学院金属研究所开发的Cr-Mn-N型医用无Ni奥氏体不锈钢，经过生物相容性试验，性能优于目前临床使用的Cr-Ni奥氏体不锈钢。再如不锈钢，随着人们生活水平的提高，人们对所处的环境和自身的健康越来越重视，这促进了材料的研究与开发。年以来，以日本为代表的发达国家在家用电器、食品包装、日用品、洗浴设备等方面开始研究应用材料。日新制钢株式会社和川崎钢铁公司分别研究出了含Cu和含Ag不锈钢，含Cu不锈钢是在不锈钢中加入.5%~1.%的Cu，并采取特殊热处理，使不锈钢自表面到内部均匀弥散 -Cu析出物，起到作用。

美标方矩管参数表：220*120*5.75 220*120*6 220*100*3.75 220*100*4 220*80*5.75

220*80*6 203.2*101.6 200*200*15.5 200*200*16 200*200*13.75 200*200*14

200*200*11.75 200*200*12 200*200*9.75 200*200*10 200*200*7.75 200*200*8

200*200*5.75 200*200*6 200*200*4.75 200*200*5 200*200*3.75 200*200*4

200*180*11.5 200*180*12 200*180*7.75 200*180*8 200*180*5.75 200*180*6

200*180*4.75 200*180*5 200*160*11.75 200*160*12 200*150*11.75 200*150*12

200*150*9.75 200*150*10 200*150*7.75 200*150*8 200*150*5.75 200*150*6

200*150*4.75 200*150*5 200*150*3.75 200*140*7.75 200*140*8 200*120*12

200*120*11.75 200*120*9.75 200*120*10 200*120*7.75 200*120*8 200*120*5.75 200*120*6

200*120*3.75 200*120*4 200*100*11.75 200*100*12 200*100*9.75 200*100*10 200*100*7.75

200*100*8 200*100*5.75 200*100*6 200*100*4.75 200*100*5 200*80*7.75 200*80*8

200*80*5.75 200*80*6 200*80*3.75 200*80*4 200*70*3.75 200*70*4

200*60*5.75 200*60*6 180*180*11.75 180*180*12 180*180*9.75 180*180*10 180*180*7.75

180*180*8 180*180*5.75 180*180*6 180*180*4.75 180*180*5 180*180*3.75

180*180*4 180*150*9.75 180*150*10 180*150*7.5 180*150*8 180*150*5.75 180*150*6

180*150*3.75 180*150*4 180*100*9.75 180*100*10 180*100*7.75 180*100*8 180*100*5.75

180*100*6 180*100*4.75 180*100*5 180*100*3.75 180*80*7.75 180*80*8

180*70*4 美标方管尺寸表：300*100*4 280*280*11.75 280*280*12 280*280*7.75 280*280*8

280*200*9.75 280*200*10 280*200*5.75 280*200*6 280*100*9.75 280*100*10 260*260*6

260*180*7.75 260*180*8 260*140*7.75 260*140*8 254*203.2*9.5 254*203.2*10

250*250*16 250*250*15.5 250*250*13.75 250*250*14 250*250*11.75 250*250*12

250*250*9.75 250*250*10 250*250*7.75 250*250*8 250*250*6 250*250*5.75
250*250*4.75 250*250*5 250*220*7.75 250*220*8 250*220*6 250*220*5.75 250*200*11.75
250*200*12 250*200*9.75 250*200*10 250*200*7.75 250*200*8 250*200*5.75 250*200*6
250*200*4.75 250*200*5 250*180*3.75 250*180*4 250*150*11.75 250*150*12
250*150*9.75 250*150*10 250*150*7.75 250*150*8 250*150*5.75 250*150*6
250*150*4.75 250*150*5 250*150*3 250*130*3 250*120*5.75 250*120*6
250*100*11.75 250*100*12 250*100*9.75 250*100*10 250*100*7.75 250*100*8
250*100*4.75 250*100*5 250*100*3.75 250*100*3 250*80*5.75 250*80*6
250*70*3.5 250*70*4 245*177*7.75 245*177*8 240*240*5.5 240*240*6 240*240*5
240*180*3.75 240*150*9.75 240*150*10 240*80*7.75 240*80*8 240*80*7.5
240*80*5.75 240*80*6 220*220*9.75 220*220*10 220*220*7.75 220*220*8
220*200*5.75 220*200*6 220*200*4.75 220*160*9.5 220*160*10 220*150*3.75 220*150*4

A36美标方管、A500GR.B美标方矩管：PAP管生产线有3余条，其中进口设备占1%，搭接焊生产线占7%，生产能力达到8×15km/a.1995～1997年期间，PAP管在国内的用量大约在5×14～1×14m/a.1997年的使用量大约在5×14m.1998年使用量大约在.8×15～1×15km.1999年使用量达到1×15～1.5×15km.据有关专家测算，21～21年间，在工程建设领域中，建筑给水管道每年需求量约(5～6)×15km.由此，我们可以看出，PP-R、PAP管道具有良好的发展前景。