

## QBJ-3C型转速监测保护仪

产品名称	QBJ-3C型转速监测保护仪
公司名称	科隆振动传感器（昆山）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科隆振动 型号:QBJ-3C 测量:烈度/位移
公司地址	昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群登记)
联系电话	0512-55272837 15862658767

## 产品详情

QBJ-3C型转速监测保护仪配用CS-1型磁阻传感器实现旋转机械的转速测量。该仪表是采用高档单片微机构成转速测量系统，在设计中把计算机和仪表融为一体，并充分注意硬件和软件的有机结合和统一，发挥软件编程灵活、易变的特点，并且有测量范围和报警值任意设定功能。根据不同的条件选择的功能。使用方便,可靠性高,带软、硬件看门狗电路是测量转速的一代仪表，它适用于电厂汽轮机、工业汽轮机、水泵、风机的转速测量要求。QBJ-3C智能转速测量仪可分为盘装和挂壁式二种，供用户选择。QBJ-3C型转速监测保护仪技术参数：测量范围：300~9999r/min(任意设定) 测量精度：0.1% 显示采样时间：4次/秒 报警采样时间：0.1秒 输入波形：正弦波和方波 显示方式：五位LED显示器显示 被测齿数：1~180齿任意设定（如客户需要1槽或3槽，可在出厂前设定） 输出标准：电流4~20mA，且与任意满量程自动对应（可直接送入DCS系统无源接点） 工作环境：仪表温度-25~50 相对湿度 80% 传感器温度-25~120 报警、危险值用户可通过面板键盘任意设定，设定值可保持五十年不变 供电电源：AC220V±10%/50Hz 外形尺寸：(盘装式)宽160×高80×深260(mm) 开孔尺寸：(盘装式)宽153×高77×深260(mm) 外形尺寸：(挂壁式)宽192.5×高290×深95(mm) 安装尺寸：(挂壁式)宽170×高272×深98(mm)

安装方式监控仪安装在集控室，安装时将监控仪从集控室正面插入，然后从后面装上左右安装支架（厂家配套提供），紧固螺钉即可。再按要求在监控仪的背面端子板接入各输入输出导线。挂壁式监控仪器安装在现场的墙壁上，或者集控式墙上，根据监控器后面的安装孔在墙上打眼固定就可以了。