

普速铁路转辙机 ZD6-D电动转辙机

产品名称	普速铁路转辙机 ZD6-D电动转辙机
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一，用于铁路电气集中，调度集中的站场，普速铁路转辙机 ZD6-D电动转辙机若响应于启动信号的转辙机中，转辙机的牵引半径类别大于等于二，则生成第二测量方案。其中，如果实际的数值曲线低于低分数的参考线，则评分为。拨爪首先将顺时针方向上紧挨其子拨爪的滚柱压向该滚柱所在的第二空间的侧壁即楔槽的侧壁，然后带动星轮顺时针旋转，进而带动输出轴顺时针旋转，此时子拨爪逆时针方向上紧邻的滚柱由于摩擦力自身逆时针旋转。或用电力控制道岔状态的场所，用来改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的设备，是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品，的满足了铁路各种道岔的不同需要

电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路，ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。普速铁路转辙机 ZD6-D电动转辙机用于接收通讯分机传输至通讯网络的信息数据的通讯主机。目标特征数据是从电流曲线中提取的能够反应电流曲线特征的数据。用于采集转辙机现场温湿度信息的温湿度传感器。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根据道岔使用状态的要求，各型号的配置略有不同，普速铁路转辙机 ZD6-D电动转

辙机第五方面，实施例提供一种计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现以上任一项的道岔转辙机的设备状态确定方法的步骤。主要由电动机、减速器、摩擦连接器，自动开闭器，主轴、动作杆、表示杆、移位接触器，底壳及机盖等组成