

化粪池批发 润丰 pe

产品名称	化粪池批发 润丰 pe
公司名称	张家港市润丰环保建筑配套有限公司
价格	581.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:润丰 型号:pe
公司地址	张家港市塘桥镇鹿苑开发区
联系电话	086-051258355099 18962283618

产品详情

pe化粪池，采用优质环保型高密度聚乙烯原料经模压吸一次成型，使化粪池整体无缝，无需焊接，能保证化粪池在制造中无毒、无味、无污染、整体密封、防渗漏、抗酸碱、耐腐蚀性能、经久耐用，正常使用可达50年以上，消除了砖砌化粪池不适应酸碱性条件及渗漏问题。

pe是无毒、无味，小，强度刚度、硬度耐热性均优于低密度聚乙烯，可在100度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响工程塑料，优点：

良好的耐热性和耐寒性、使用温度可达100 。

机械性能（拉伸、弯曲、压缩、剪切强度和硬度均优于ldpe，耐磨性好。

介电性能优良（绝缘材料！）。

化学稳定性良好，室温下不溶于任何有机溶剂，耐酸、碱、盐。

吸水性和水蒸汽透过率很低（包装好材料！）。

超高分子量聚乙烯板材是一种性能优质的工程塑料，如板的耐磨、抗冲击性能、很低的磨擦系数、良好的自润滑性能，优良的耐低温、耐化学腐蚀等。

一、高耐磨性。高分子量聚乙烯最引人注目的一个性能是它具有极高耐磨性，这一性能有许多工程应用中都是十分宝贵的。在目前所有塑料中，其耐磨性是最好的，就连许多金属材料(如碳钢、不锈钢、青铜等)的有规则耐磨性也不如它。随着聚乙烯分子量的升高，这种材料就越耐磨。

二、极高的抗冲击性能。超高分子量聚乙烯的抗冲强度和它的分子量有关，分子量低于200万时，随分子量增长，冲击强度增高，在200万左右达到一峰值，这时峰后，分子量再升高冲击强度反而会下降。这是由于分子链非常时妨碍了它的结晶作用，使在大分子中存在大的无定形区因而可以吸收较大的冲击能量。

三、很低吸水性。超高分子量聚乙烯吸水率很低，它几乎是不吸水，在水中不膨胀，比尼龙的吸水性小得多。

"化粪池批发"的型号为PE，用途是处理粪便等污秽物，保护环境卫生，品牌为润丰，加工定制是否