

# GL41H-16P不锈钢Y型过滤器 水过滤器 管道过滤器

产品名称	GL41H-16P不锈钢Y型过滤器 水过滤器 管道过滤器
公司名称	温州鼎新阀门有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:鼎新阀门 型号:gl41w-16p 原理:真空过滤
公司地址	温州市龙湾区永中街道镇标东路82-88号第一栋
联系电话	86 0577 86917008 13777762158

## 产品详情

gl41h不锈钢y型过滤器概述： y型过滤器用于水、油、气管道和各种设备上不可缺少的一种装置，它主要清除管内中的介质，来保护减压阀、泄压阀、定水位阀和水泵等设备，以达到正常运转。安装时请安在进口处，一般用水滤网采用10~30目/cm<sup>2</sup>，用气滤网采用40~100目/cm<sup>2</sup>，用油滤网采用60~200目/cm<sup>2</sup>。gl41h不锈钢y型过滤器工作原理：该产品安装于进水管路中各配套阀门的前端，当管道中的介质首先进入过滤器时，介质通过滤网进入被连接的阀门中，而杂质则留于过滤桶内，使各类阀门不会由于机械杂物卡入密封圈而失灵。不锈钢y型过滤器零件材料：

壳体材质	碳钢wcb、 黄铜b62	不锈钢304、 316、 316l
滤框滤网材质	不锈钢304、 316、 316l	
密封件材质	耐油石棉、 丁腈橡胶、 聚四氟乙烯	
防爆级别	bs5501: iia、 iib、 iic	
环境温度 ( )	-30~380	-80~450
公称压力 ( mpa )	1.6-4.0	
过滤精度 ( 目/in )	10~300	

gl41h不锈钢y型过滤器连接尺寸：

通径dn	l	d	d1	h	b	f	n-
15	150	95	65	70	14	2	4- 14
20	150	105	75	70	14	2	4- 14
25	160	115	85	80	14	2	4- 14

32	180	135	100	90	16	3	4-	18
40	200	145	110	100	16	3	4-	18
50	220	160	125	130	16	3	4-	18
65	250	180	145	165	18	3	4-	18
80	280	195	160	195	20	3	8-	18
100	320	215	180	230	20	3	8-	18
125	360	245	210	300	22	3	8-	18
150	430	280	240	335	24	3	8-	23
200	505	335	295	420	26	3	12-	23
250	550	405	355	512	30	3	12-	25
300	680	460	410	580	30	4	12-	25
350	700	520	470	640	34	4	16-	25
400	790	580	525	700	36	4	16-	30
450	850	640	585	790	44	4	20-	30

"GL41H-16P不锈钢Y型过滤器 水过滤器 管道过滤器"的过滤器类型为管式，原理是真空过滤，主体材质为不锈钢，有效过滤面积是0.002-0.87m<sup>2</sup>（m<sup>2</sup>），设备重量为2.3-800Kg（Kg），样式是y型，型号为GL41W-16P，适用对象性质是弱腐蚀性，适用对象为水，规格是DN15-DN500，适用范围为化工,石油,制药,轻工,选矿,水处理,染料,纺织,其他，品牌是鼎新阀门，用途为油除杂质，性能是精密过滤,高效过滤，滤料类型为不锈钢滤芯