

# 青岛s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩

产品名称	青岛s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，青岛s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩这些都属于本实用新型的保护范围，高铁转辙机防护罩本实用新型涉及铁路辅助装置，具体为高铁转辙机防护罩，高铁转辙机是指用以地转换道岔位置，改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨，反映道岔位置的重要的信号基础设施，它可以很好地保证行车。型固定孔第二型固定孔分别设于螺母下方与其固定连接，其中第二固定件一侧的启闭式挂扣可开启或关闭，便于打开转辙机防护罩，需要说明的是，在本文中，诸如和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来。此处不再赘述，述依据的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，相关工作人员可以在不偏离本项发明技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改，本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容，要根据权利要求范围来确定其技术性范围。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，青岛s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩钢丝绳固定件第二固定件固定片第二固定片启闭式挂扣及弹性件均为不锈钢材质，耐腐蚀性强不易生锈韧性高不易断裂，操作方法将固定件一端固定于转辙机下方的固定螺栓上，第二固定件以对角位置固定于另一端固定螺栓上。并将掀开部分翻落在未掀开部分上，以使需要维修的杆件，本实施例的防护罩在维护杆件时不需要将防护罩拆卸下来，只需松开防护罩尾端的螺钉，然后掀开防护罩即可，即使防护罩没有被固定，其头端底部的带依然套在杆件上，不会在火车行进时飞起。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

### 电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，青岛s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩从而引发事故，具有维护方便节省时间的特点，作为拆卸防护罩的一种可选的实施方式，步骤中将防护罩从转辙机的杆件上拆卸的方法步骤，松开安装在防护罩两

侧翼上的所有螺钉以及步骤，从尾端将防护罩从转辙机的杆件上取出，综上。第三防护罩两侧壁底部分别向外折弯形成延伸板，延伸板的底部设置有角钢第三防护罩的两侧设置有倒字形的水泥枕抱箍，水泥枕抱箍的两侧壁倾斜设置，水泥枕抱箍的一侧壁通过角钢连接至延伸板，延伸板的上开设有安装孔，角钢的一面上开设有多个安装孔。高铁转辙机防护罩及防护组件本实用新型涉及一种转辙机防护罩，涉及一种高铁转辙机防护罩及防护组件，随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患。固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

## 电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，青岛s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩较为柔软的材料可以降低因外事故造成的伤害，同时，橡胶耐腐蚀日照雨淋，在野外环境相比金属防护罩使用寿命更高，成本更低，防护罩通过安装件第二安装件以及销钉进行安装，简单检修只需将销钉拆下往一侧滑动防护罩即可实现开窗检修，方便快捷。后应说明的是仅为本实用新型的实施例而已，并不用于本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。使用方便，使用等优点，附图说明图是本实用新型一种带观察窗的转辙机防护罩的俯视图图是本实用新型一种带观察窗的转辙机防护罩的侧视图图是本实用新型一种带观察窗的转辙机防护罩中观察窗的结构示意图。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一末端。