优质全自动混凝土强制搅拌站，稳定土搅拌站设备，水泥搅拌站

产品名称	优质全自动混凝土强制搅拌站，稳定土搅拌站设备，水泥搅拌站
公司名称	郑州汇生机械设备有限公司
价格	260000.00/部
规格参数	品牌:汇生 型号:60 混凝土机械类型:混凝土搅拌站
公司地址	郑州市中原区桐柏南路238号1号楼23层2304号
联系电话	13837166638 13523087282

产品详情

hzs系列混凝土搅拌站简介

hzs系列混凝土搅拌站是由配料装置、骨料输送装置、粉料输送装置、供水供添加剂系统、计量系统、搅拌系统、电控系统及气控系统组成的全自动混凝土搅拌设备。具有结构合理、性能优良、工作可靠、操作方便，计量准确等特点，适用于道路、机场、港口、水电等大型工程及预制构件、商品混凝土等大方量混凝土的生产，被广泛应用于各种工程建设施工中。其主要特点如下：

hzs系列混凝土搅拌站特点

· 整机结构合理美观大方，安装、拆卸迅速，运输方便。具有多种布置形式，能适应不同场地的要求。

· 搅拌主机采用js2000型双卧轴强制式混凝土搅拌机，搅拌质量好，生产率高，对干硬性、半干硬性、塑性及各种配比的混凝土均能在理想时间内完成良好的搅拌。

· 所有计量单元的计量元件及控制元件均采用进口元件，微机控制，完全保证计量准确且性能稳定。

· 所有粉状物料，从上料、配料、计量、加料到搅拌出料都在密闭状态下进行，搅拌主楼内使用高品质的除尘器，搅拌主楼及皮带输送机的包装封闭，极大地降低了粉尘和噪声对环境的污染，环保性能好。

· 每个维修及保养部位都设有平台或梯子，主机清洗设有高压泵清洗装置，维护性能好。

· 整机采用双计算机控制系统，在双机进行切换时，能毫无影响的自动保证系统持续进行生产控制。动态面板显示，能清楚了解各部分的运行情况。直观的监控界面，能清晰、准确的观察现场工作流程。可进行报表打印管理。

· 电控系统元件采用进口元件，整体性能稳定，功能强大。异常工况及故障自动检测，采用文字、声、

光、报警提示、方便故障的检修及排除

hzs系列混凝土搅拌站技术参数

内容/型号	hzs25	hzs30	hzs50	hzs60	hzs75	hzs90	hzs120
最大生产功率（m3/h）	25	30	50	60	75	90	120
主机容量（l）	750	750	1000	1000	1500	1500	2000
骨料精度	＜±1%	＜±1%	＜±1%	＜±1%	＜±1%	＜±1%	＜±1%
粉料精度	＜±1%	＜±1%	＜±1%	＜±1%	＜±1%	＜±1%	＜±1%
水计量精度	＜±1%	＜±1%	＜±1%	＜±1%	＜±1%	＜±1%	＜±1%
外加剂精度			＜±0.5%	＜±0.5%	＜±0.5%	＜±0.5%	＜±0.5%
允许骨料最大粒径	60	60	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80
总装机容量（kw）	45	50	105	105	145	145	190
主电机功率（kw）	15	25	37	37	45	45	2*37
骨料称量范围（kg）	2500	2500	3000	3000	3800	3800	5000
水泥称量范围（kg）	400	400	600	600	1000	1000	1200

"供应优质全自动混凝土强制搅拌站，稳定土搅拌站设备，水泥搅拌站"的额定出料容量为60（m3），卸料方式是自动，搅拌功率为2*37（kw），混凝土理论输送量是60（m3/h），混凝土机械类型为混凝土搅拌站，型号是60，拌筒转速为25（min），品牌是汇生，电机功率为2*37（kw）