

造纸用脱气剂 韩国进口

产品名称	造纸用脱气剂 韩国进口
公司名称	青州金昊化工有限公司
价格	18000.00/吨
规格参数	型号:韩国进口 :
公司地址	山东潍坊青州弥河工业园
联系电话	05363808962 13963656193

产品详情

脱气剂（韩国原装进口）

化学成分 高级醇和脂肪酸衍生物的混合乳液。

储 藏 六个月 (20 阴凉干燥处)。

适用工艺 适用于下列生产工艺，消除气泡提高生产效率：

消除抄纸湿部(wet-end)的气泡

箱板纸、白板纸、瓦楞纸、防粘原纸(产业用纸)的生产工艺

新闻纸及各种文化用纸的生产工艺

特别适用于使用添加剂（湿强剂、内部施胶剂等）多的特种纸的生产工艺

适用于中、酸性施胶工艺

加入位置 网下白水接受盘、网下坑、白水池或机外白水罐的任一位置

优 点 本品是高效能造纸用高级脂肪醇系列的抑、除泡产品:

具有良好的持续效果，加入一处全线受益。

具有良好的经济性：

- 对其它造纸化学品（浆内施胶剂、助留剂等）性能的发挥不具抑制作用，使其用量最低，并提高细小纤维及填料的留着率,一般情况下，留着率可提高1%~2%；

- 能去除浆料和白水内部所含气泡，改善网上脱水，提高纸页湿强，减少纸面上的针孔、气泡，减少断纸的发生次数，提高生产效率；

- 能与水完全互溶，不污染网子、毛布，提高织造物的使用寿命。

具有良好的环保性：

- 减少其它造纸化学品的使用量，减少污染负荷的排放；

- 提高留着率，减少纤维等有机负荷的排放；

- 产品本身不增加污染处理负荷。

不含引起树脂障碍的氨基化合物、硅石、硅、油等化学成分。

具有突出的除、抑泡效果，可以在白水回收率较高的生产工艺上使用。

水溶性 易溶于冷水、温水，简单搅拌即可乳化使用，非常方便。

一般特性

外观 白色乳液

固含量 $30 \pm 1\%$ (105℃, 静态烘干2h)

粘度 approx. 150 ± 100 cps. (brookfield, at 25℃)

离子性 微负离子

密度 approx. 980 kg/m³

ph值 6.0~ 8.0

使用说明 具有强力表面活性作用的脱气、抑泡剂，少量加入即可见效。

每吨产品加入量50 g ~ 1000 g。

最佳加入量及加入地点可根据纸种、造纸助剂的使用、生产速度、浆料含气量等情况而定。

使用泵直接加入原液或用在线混合器稀释加入均可。

需稀释后加入时，建议脱气剂和水的稀释比率为1:3，水的比率过高会影响产品的稳定性。

注意事项

阴凉干燥处储藏。

零度以上室内储藏。

对人体无致命有害成分，但尽量不要直接触摸，误入眼睛时用干净水冲洗。

使用之前必须参考产品安全数据表(msds)。

包 装：200 kg/塑料桶

"造纸用脱气剂"的型号为韩国进口，应用范围是高效能造纸用高级脂肪醇系列的抑、除泡产品