

2013油墨吸附剂 油墨吸附剂

产品名称	2013油墨吸附剂 油墨吸附剂
公司名称	泰安市奇能化工科技有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	产品名称:油墨吸附剂 型号:油墨吸附剂 品牌:奇能
公司地址	山东省泰安市泮河大街28号
联系电话	13505380340

产品详情

油墨吸附剂

本品主要用于脱墨再生纤维及二次纤维再利用中，克服纤维中造成纸病的胶粘物质及油墨树脂问题，是一种目前二次纤维再利用，较为理想的添加剂。

一、外观：

粉末状固体，不溶于水，含有离子性，能在水中形成分散体，不宜与树脂类添加剂混合使用。

二、产品性能：

（一）本品在纸浆中添加可以与浆中的不溶性树脂，胶粘物相互吸附，通过自身的活性和可分散性，使胶粘物粘度降低，并均匀分散在纸浆中，通过浮选和除渣装置，使胶粘物、油墨离子去除，达到净化纸浆的目的。

（二）本品添加纸浆中可迅速捕集悬浮物胶粘物，防止胶粘树脂重新聚集，可使树脂胶粘均匀分散，然后抄入纸中，起到施胶助强作用，使障碍物成为有效物质，减少抄纸造成的障碍及纸病。

（三）本品有良好的分散性和施胶作用，以及留着性，可以提高纸品的各种物理性能和助留率，增加用量，不会提高生产成本。

三、用法及用量：

本品一般为干性粉末，直接撒在纸浆表面，特别是粘胶物及油墨离子聚集的浆池周边部位，搅拌均匀即可，一般用量，每吨浆用5—10公斤，胶粘物较多者可适当增加用量，不会造成不利因素，理想的用量10—20公斤，多者不限。

四、注意事项：

1、本品易吸潮，如受潮结块，应晒干后，粉碎成粉末再用，一般不得使用含水量较大的油墨离子吸附剂。

2、为增加纸品的助留率，适当提高用量会有意想不到的效果，提高用量不会增加成本。

五、包装储存：

本品包装有40公斤编织袋，也可根据用户要求进行包装。

"2013油墨吸附剂"的应用范围为油墨吸附，有效物质含量是12.5（%），型号为油墨吸附剂，品牌是奇能，产品名称为油墨吸附剂，执行标准是企业标准，主要用途为油墨吸附，添加剂是添加剂，产品规格为国标