

# 安徽塑胶跑道翻新多少钱

产品名称	安徽塑胶跑道翻新多少钱
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	盛立体育:透气型塑胶跑道材料厂家 透气型塑胶跑:透气型塑胶跑道价格 透气型塑胶跑:透气型塑胶跑道包工包料价格
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18502762755 18571806155

## 产品详情

塑胶跑道翻新施工步骤：

- 1、整体清洁：清除跑道裂缝表面的所有破损塑料层。如果裂缝很大，则移除区域应为20cm或更大。如果裂缝中存在高度差，则需要将去除区域扩大到50cm或更大。
- 2、为了确保塑料表面层的质量，必须彻底清洁基面，以促进聚氨酯的完全粘合和塑料表面层的厚度。作业区污垢：扫帚用吹风机吹干净;凸起更强：使用刀片去除和清洁;
- 3、土壤：用高压水龙头冲洗;
- 4、跑道周围的碎片：需要轻轻摇动大树或落叶植物以加速叶片并提前清除，并且可能没有周围的风来吹碎屑;关闭施工工作面，以尽量减少行人通道。
- 5、修复底层：取下塑料层，先刷底漆，然后将胶水与颗粒混合，搅拌均匀，然后填充底层。新铺设的塑料颗粒层应平整，边缘缝应与原始底层的厚度一致，如果基础有高度差，则需要平滑过渡。

安徽塑胶跑道翻新多少钱

- a、仔细检查整个场地，分层，回沙，裂缝等，切开特殊工具，扫描底层，底部用单套胶密封，工具底部填充滚筒或刮刀干燥后的层;

- b、物料混合场所应用胶带或塑料布铺设，以免污染地面，破坏施工质量，影响环境;
- c、混合罐的容量是搅拌量的1、5-2倍，混合桶寿命使用前应进行干燥和清洁;
- d、混合材料时，首先倒入单组分粘合剂，然后在倒入黑色橡胶颗粒之前充分浸没混合罐的侧面;

#### 安徽塑胶跑道翻新多少钱

- e、搅拌时间控制取决于当时的特定温度和湿度。70%湿度和25 的基本混合时间为3、5分钟。同时，超过99%的橡胶颗粒需要涂有粘合剂才能排出。混合物应及时运到;
- f、材料要求根据搅拌器的容量确定，然后根据比例\*\*称量;
- g、混合时避免将水直接混入混合容器中;
- h、及时记录每批次的数量和混合时间，并在同一天汇总每个班次组的摘要;
- i、步骤：卸料 称重 进料 搅拌 出料;

#### 安徽塑胶跑道翻新多少钱

- j、用专有工具铺设修复过的表面。

6、喷涂表面：准备喷雾织物并用特殊喷雾器喷洒两次。

7、十字线：使用特殊涂料进行标记，并根据体育场的标准对场地进行划线。

应该注意的是，翻新和修理的跑道需要保持7-10天才能投入使用。在此过程中，应注意塑胶跑道水的喷洒，以提高塑胶跑道的韧性，小面积的修复会产生色差，整体翻新表面，会看起来更加美观一些。