

转筒烘干机，转筒烘干机，烘干机

产品名称	转筒烘干机，转筒烘干机，烘干机
公司名称	河南兴达机械有限公司
价格	46000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:兴达 型号:0.8 × 10
公司地址	郑州市中原区须水街道三十里铺砦北村
联系电话	86-0371-61769157 15937167785

产品详情

烘干机详细说明

烘干机用途及结构特点：转筒烘干机，也叫转筒干燥机。它广泛用于建材、冶金、化工、水泥工业烘干矿渣、粘土等物料。

烘干机主要由筒体装置前后托轮装置、进出料装置、传动装置与齿轮罩等部件组成。（与烘干机配套的附属设备：燃烧室、喂料出料设备、收尘设备等均不属本机范围）。主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。回转烘干机对物料的适应性强，可以烘干各种物料，且设备操作简单可靠，故得到普遍采用。

烘干机工作原理烘干机的热源来自燃烧装置，本烘干机采用顺流式加热方式。因此需要烘干的物料，从进料箱、进料溜进入筒体，即被螺旋抄板推向后。由于烘干机倾斜放置，物料一方面在重力和回转作用下流向后端，另一方面物料被抄板反复抄起，带至上端再不断地扬撒下来，使物料在筒内形成均匀的幕帘，充分与筒内的热气流进行热交换，由于物料反复扬撒，所含的水分逐渐被烘干，从而达到烘干的目的。

转筒式烘干机的规格和技术参数：

产品规格 (m)	生产能力 (t/h)	主电机		主减速机		重量 (t)
		功率 (kw)	型号	型号	速比	
1.2 × 10m	2.5	7.5	y160m-r3	zl50-16-i		13.5
1.5 × 12m	3.3-4.9	10	y160l-6-b3	jzq500- -2f		18.9
1.5 × 15m	4-6	18.5	y200l1-6	jzq500- -2f		21
1.8 × 12m	4-6	11	y160l-6	zq50-16 -2	16.46	22.83

2.2 × 12m	7-12	18.5	y200l7-6	jzq650-	31.5	37.6
2.2 × 14m	7-12	18.5	y200l7-6	jzq650-	31.5	40
2.2 × 16m	12	30	y225m-6	jzq750-	31.5	45
2.4 × 14m	12	30	y250m-6	jzq750-	31.5	51
2.4 × 18m	10-13	37	y250m-6	zl85-13-i	27.16	54
2.4 × 20m	10-14	37	y250n-6	zl85-13-i	27.16	54.14
3 × 20m	25	55	y250m-4	zl100-16-i	41.52	78
3 × 25m	32-36	75	yr280m-4	zl100-16-i	41.52	104.9

注：技术数据如有变动，恕不另行通知。

为了保证高质量地服务于顾客，为顾客提供优质产品和服务，我公司始终坚持"为用户服务、对用户负责、让用户满意"的宗旨，坚持"以科技为先导、以质量为主线、以信誉求发展"的质量方针，积极引进和推广新技术、新工艺、新材料，提高产品质量；以质量管理为中心，在全员参与和保证最佳作业的基础上，不断完善质量体系，创一流质量效益；重合同、守信誉，提供优质产品和服务，广交四海朋友，谋求企业发展。河南兴达愿以一流的质量，一流的服务，诚信为中外客商提供一流的机械设备。

服务：售前

- (1) 指导客户选择最为适合的设备型号
- (2) 免费派工程技术人员到现场为用户规划场地、设计最佳流程和方案
- (3) 可以根据客户的特殊要求，设计制造产品

售中 (1) 产品出厂前的严格检验

售后 (2) 依照合同组织发货

- (1) 指派专门的售后服务人员，到现场指导客户安装

(2) 设备的调试、运行

- (3) 现场培训操作人员 (4) 成套设备安装完毕后，留下1-2名专业人员

免费协助客户现场生产一个月，直到用户满意为止 (5) 国内客户生产

过程中遇到的问题，我公司服务人员保证在24小时内给予明确的解决方案，48小时内赶至现场处理 我

公司可代办托运 货物可根据客户需要进行包装 整机保修一年

易损件除外 24小时咨询电话:13838543218 0371-86070933

温馨提示:网站中的价格仅供参考,具体价格以电议或面议为准，欢迎来电咨询洽谈,我厂各种产品备有现货,欢迎您来厂参观考察!

"厂家供应转筒烘干机，转筒烘干机，烘干机"的加工定制为是，品牌是兴达，型号为0.8 × 10，功率是6000 (w)，转速为5 (r/min)，水分蒸发量是300 (kg/h)，规格为0.8 × 10