

# 国产蓝膜 出口款型 无水雾 平板型太阳能集热器

产品名称	国产蓝膜 出口款型 无水雾 平板型太阳能集热器
公司名称	扬州市喜来太阳能科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	名称:平板太阳能集热器工程型 产品用途:太阳能热水、采暖工程 规格型号:2000*1000*80(mm)
公司地址	高邮市开发区金桥路东侧
联系电话	18952502269 18651448511

## 产品详情

商品名称：平板太阳能集热器-工程型集热器-铜铝复合-整板-国产蓝膜

类别：平板集热器

型号：p-g/0.6-l/lm-1.88-1

规格尺寸：2000\*1000\*80(mm)或其他定制规格

商品介绍：

平板集热器产品亮点：激光焊接、整板铝壳、无水雾

平板集热器产品特点：

- 1、该集热器吸热板基材材质为铝基整板，集热器吸热面为国产蓝膜涂层。
- 2、集热器吸热板焊接方式：整板激光焊接，在镀膜带背面焊接，不伤及吸热膜层，集热效率高；该焊接方式代表国际平板太阳能集热器制造领先水平的激光焊接工艺，在实现高效吸收的前提下，使太阳能集热器更为美观，使用寿命更长。
- 3、集热器外壳为整板铝壳，采用船用级0.7mm铝合金板整体成型，边框和背板一体化，包角设计，美观适用，耐腐蚀，密封性好，防水、隔潮、热损小；全铝合金质外壳，以保证集热板长期处于室外而不发生锈蚀，使用期超过25年。
- 4、集热器盖板采用超白布纹钢化玻璃盖板，全光谱透光率达92%—94%，机械强度高，安全有保障；

5、集热器流道材质为高纯度无氧纯铜，耐腐蚀，可承压，寿命长，安全可靠；

集热器技术参数：

集热器类型		工程类	
型号		p-g/0.6-l/lm-1.88-1	其它定制
外形尺寸(mm)		2000*1050*80	----
重量		34kg	----
有效采光面积		1.88m <sup>2</sup>	----
制造标准		gb/t 6424-2007	
集热器 流道	类型	h型/支管竖置	
	材料	无氧铜	
	流道	10mm*0.8mm*8	----
	制造工艺	钎焊	
工作压力		0.8mpa	
吸 热 板	材料	铝板	
	涂层	蓝膜	
	颜色	深蓝色	
	吸热面	1960 x960 ( mm )	-----
	厚度	0.15mm	
	吸收率	= 95% ± 2%	
	发射率	= 5% ± 2%	
焊接工艺		激光焊接	
玻璃	类型	低铁、布纹、钢化玻璃	
	含铁量	0.01%	
	透光率	透光率 91.6%，达到 ans 1297-1975, bs 6206a 和 jis r3206标准	
	厚度	3.2mm	
保温层	类型	玻璃纤维棉和聚酯棉	
	保温规格	厚度：40 mm, 密度：40kg/m <sup>3</sup>	
	保温规格	厚度：45 mm 密度：40kg/m <sup>3</sup>	
型框	标准	整板铝壳	
	材料	铝合金/6063t5 0.7mm	
接口	连接口	22mm、 25mm	

集热器板芯-全铜流道：

集热器吸热板-铜铝复合国产蓝膜涂层：

集热器吸热板焊接工艺-激光焊接：集热器外壳-铝板整体成型：

"厂家直销 国产蓝膜 出口款型 无水雾 平板型太阳能集热器"的规格型号为2000\*1000\*80(mm)或其他规格，产品用途是太阳能热水工程，品牌为今喜来、或OEM，名称是平板太阳能集热器工程型，集热器吸热板为铜铝复合国产蓝膜