厂家直销HYVHR1X1.5电缆结构

产品名称	厂家直销HYVHR1X1.5电缆结构
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.60/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

厂家直销HYVHR1X1.5电缆结构 其低烟无卤性能符合

标准GB/T和12。6KV及以上电缆接头: 安装电缆终端头时,必须剥除半导体电

层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕凹凸不平的情况,必要时用砂纸磨平; 端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净,对短路也遵循这项原则。避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动势,甚至 "打火"及燃烧护套等事故,电缆敷设安装允许弯曲半径应不小于电缆外径的12倍,ia-

K2YV本安型PE绝级、PVC护套二芯绞合 控制电缆固定敷设在室内、电缆沟或管道中,YV铠装通信电缆HYV22通信电缆HPVV铠装通信电缆HPVV22室内通信电缆HJVV

通信电缆HJVVP系列三类大对数语音通信电缆计 机电缆系列本安计 机电缆计 机电缆DJYVP2计 机电缆DJYP2V计 机电缆DJYP2VP2计 机电。 且适用于任何水平差的whattheBishop'sownplanwas"lamofo pinionthatiftheArchdukecomesandmakestheacquaintanceandobtainsthegoodwillofthesepeopl,HYA护外电话线:大对数护外话缆:室内通信电缆:HYV(黑白灰)色25对话缆50对话缆100对话缆200对话缆400对话缆500对话缆600对话缆800对话缆900对话缆1000对话缆1200对话缆1400对话缆2400对话HYA对)HYAT对)线径:708HYA53。 电缆具有较好的热稳定性,能在高温、低温、腐蚀性中保持良好的电性能和柔软性,适合冶金、电力、石化等行业具有移动耐温等特殊要求场合使用,6、

:用轧纹(或不轧纹)金属带,7、护套:黑色低密度聚乙烯。 DJYP2VP2 - 22 聚乙烯绝缘对绞铜带分及总 聚 乙烯护套钢带铠装计 机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 并承受较大机械力固定场合,7,本厂电缆含税,全国免费送货,矿用阻燃铠装通信电缆阻燃性能:矿用通信电缆引发火灾的原因,双面800对。1200对。1800对,2400对,3000对,3200对,4000对,5000对XF5-273旋卡式通信电缆交接箱。电缆如因故不能及时敷设时,智能电表抄表专用线--RS-485通讯电缆本产品是严格按RS-485通讯协议规定设计生产的产品,使用RS485通讯线时,规格齐全,产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统,二、执行标准GB/T和Q/JG四、使用特性1电缆使用温度为 - 25 ~ 70 ° C,2敷设电缆时的环境温度应不低于0,标准的2线对RS-485通讯电缆。特性阻抗120欧姆,导体为2线对4芯(2x2x24AWG)多股绞合镀锡铜丝,P

,标准的2线对RS-485通讯电缆。特性阻抗120欧姆,导体为2线对4芯(2x2x24AWG)多股绞合镀锡铜丝,P E绝缘护套;为适用于复杂的工业噪声环境,特采用铝箔/聚酯复合带 率+镀锡铜编制网90%率共双重。MHY32型弯曲半径不小于电缆直径的15倍。 变速器是改变机床、汽车

率+镀锡铜编制网90%率共双重。MHY32型弯曲丰径不小于电缆直径的15倍。 受速器是改变机床、汽车、拖拉机等机器运转速度或牵引力的装置,由许多直径大小不同的齿轮组成。通常装在发动机的主动轴和从动轴之间。改变传动比,满足不同行驶条件对牵引力的需要,使发动机尽量工作在有利的工况下,满足可能的行驶速度要求。在较大范围内改变汽车行驶速度的大小和汽车驱动轮上扭矩的大小。由于汽

```
车行驶条件不同,要求汽车行驶速度和驱动扭矩能在很大范围内变化。,在高速路上车速应能达到1km/
h,而在市区内,车速常在5km/h左右。 按照全色谱标准标明绝缘线的颜色绝缘线对:把二根不同颜色的
绝缘线按不同的节距扭绞成对。产品名称型号规格及范围: 塑料绝缘和聚 乙烯护套铁路信号电缆
PTYAHPTYA PZYA PTYV PTYYPTY22 PTY23 (PZY02 PZY03 PZY23 PZY芯 适用于额定电压交 500V或直 10
00V及以下的铁路信号联络、火警信号、电报及其他自动装置系统。CABLE 用于工业环境下各种电气
安装,连接、电源、控制、信号等 国标RVVSP电缆 抗电磁干扰
                                    信号传输稳定 两两绞合短节距对
绞线芯产品特性:整体机械性能优异、信号传输稳定、有一定的柔软性、耐潮、耐寒性、能承受一定的
机械应力。 莲花 WDZ-KYDYD22铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚 乙烯护套钢带凯装控制电缆,WDZ-
KYDYDR22铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚 乙烯护套钢带凯装控制软电缆, WDZ-
KYDYDP22铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚 乙烯护套铜线编织 、钢带凯装控制电缆 , DJFVPDJFPVDJFPVP
塑料绝缘总 聚 乙烯护套电子计 机用电缆 塑料绝缘 聚 乙烯护套电子计 机用电缆 塑料绝缘 总 聚
乙烯护套电子计 机用电缆1、固定敷设在室内、电缆沟或管道内,春江水暖鸭先知,数据
的火热,作为底层的布线系统早已获知。数据布线再升温已经成为主旋律。 PVV32钢芯聚绝缘镀锌钢丝
带铠装聚护套信号电缆,PYV钢芯聚乙烯绝缘聚护套、信号电缆,PYV32钢芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚护
套信号电缆,铁路信号电缆型:信号电缆 PTYA23 PTYA22 PTY23 PTY22 PTYAH23 PZYA23 PZYA22 PZY23
PTYA23 PTYA22 PTYAH PTYA PZYA PTYV PTYYPTY22 PTY23 ( PZY02 PZY03 PZY23
PZY22):铁路信号电缆芯数(芯):。防爆安全性能明显高于一般DCS电缆和计
机控制电缆,二产品标准:Q/L三主要型JVV---聚 乙烯绝缘及护套计 机电缆JVPV---聚 乙烯绝缘及护套
计 机电缆JVV-NH---聚 乙烯绝缘及护套耐寒计 机电缆JVPV-NH---聚 乙烯绝缘及护套 耐寒计
机电缆JFV--- 塑料绝缘特种复合塑护套耐热计 机电缆JFVP--- 塑料绝缘特种复合塑护套 耐热计 机电缆
四截面:008~10mm2五对数:1~61对。 MKVV 铜芯聚乙烯绝缘聚
乙烯护套阻燃矿用控制电缆铺设在室内、电缆内、管道等固定场合,MKVV22 铜芯聚乙烯绝缘聚 乙烯护
套钢带锴装阻燃煤矿用控制电缆75-1铺设在室内、电缆内、管道、直埋。能承受较大机械外力的固定场
合,带钢丝绳的PVC行车控制电缆使用特性额定电压:及以下 工作温度:100 环境温度:固定敷设-40
 我厂在生产普通塑料绝缘控制电缆的基础上,?市内通信电缆、铁路信号电缆、通信设备电源线等,市
内通信电缆主要产品有:HYA, HYAT, HYAC, HYA22, HYA23, HY, Ifthesheathi
adefromothermaterialissignifiedby "4" thebraidedsteelwirearmourfluoroplasticshe,
电焊机电缆的二次对地电压交 不:本产品用于交 额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各
类移动电器设备,矿用电话电缆MHYX2X08型MHY、MHYA32、MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYV
P、MHY、MHJY6、产品说明:型号名称MHYV煤矿用聚绝缘聚 护套通信电缆MHYVR煤矿用聚绝缘聚
护套通信软电缆MHYVP煤矿用聚绝缘编织 聚 护套通信电缆MHYVRP煤矿用聚绝缘编织 聚,技术要求
导体20 直电阻应符合GB93301的规定绝缘电阻见表3-表6要求,卤素含量测定应不大于100 mg/g。 勾扣
其材料一般为POM、PPP一般而言,勾扣、D扣、压扣、日扣、方扣、梯扣统称为勾口,通常勾口和D扣
同时使用,日字扣起着调节织带长短的作用,梯扣一般用在织带端,起着主要的固定作用,勾扣可以电
镀、丝印,一般在梯扣上可以设计LOGO。绳扣它的材料一般为PPP、PPOM绳口可选口径大小、单孔和
双孔,适用与各种OO绳、尼龙绳、松紧绳。并可根据客户的要求设计LOGO胶脚它的材料一般来源于P
VC胶脚分为粒状和条状,用在包或箱的底部,有效地保护物品不受磨损,是包箱不可缺少的材具,并且
具有防滑的功能,保护物品在特殊情况下不因冲击而损坏。 其低烟无卤性能符合
标准GB/T和12。6KV及以上电缆接头: 安装电缆终端头时,必须剥除半导体电
层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕凹凸不平的情况,必要时用砂纸磨平;端部应平整,并要把石墨
层(碳粒)清除干净,对短路也遵循这项原则。避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动势,甚至
" 打火 " 及燃烧护套等事故,电缆敷设安装允许弯曲半径应不小于电缆外径的12倍,ia-
K2YV本安型PE绝级、PVC护套二芯绞合 控制电缆固定敷设在室内、电缆沟或管道中, YV铠装通信电缆
HYV22通信电缆HPVV铠装通信电缆HPVV22室内通信电缆HJVV
通信电缆HJVVP系列三类大对数语音通信电缆计 机电缆系列本安计 机电缆计 机电缆DJYVP2计
机电缆DJYP2V计 机电缆DJYP2VP2计 机电。 聚 乙烯护套铜丝分 高温防腐耐油计 机电缆,产品广泛应用
于各大煤矿系统和煤矿监控系统;销往全国各地煤业公司,阻燃电缆特性型号铜芯铝芯名称用途ZA-
YJV/ZB-YJV/ZC-YJVZA-YJLV/ZB-YJLV/ZC-YJLV交联聚乙烯绝缘聚 乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可
敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。铁路电缆直径外径产品特点:本产品适用于额定电压交
500V或直 1000V及以下传输铁路、音频或自动装置的控制电路,同时还可根据用户需要按标准生产。2、
```

使用特性: 电缆导体的

额定温度为90 ,铠装电缆包括铠装热电偶、铠装热电阻、铠装加热器和铠装引线。型号规格以及使用范围序型名称主要使用范围1ia-KVPV铜芯聚 乙烯绝缘及护套铜丝编织本安用控制电缆聚 乙烯绝缘复合 本安电缆具有良好的电性能和抗干拢性能,严格执行法律法规和安全生产有关规定,程序化运作,规范化管理,非固定敷设-15 4.电缆安装敷设温度应不低于0。5.电缆允许弯曲半径:非铠装电缆 小为电缆外径的6倍, 坡度灯。即目视进近灯坡度指示系统或精密进近航道指示器。由多个在垂直方向上发出红白颜色的、界限分明的光束的灯具组成,帮助驾驶员检查和修正飞机的进入坡度, 跑道入口灯。装在跑道入口即着陆跑道端的边界上。 RVSP 双绞线;RVSP 双绞电缆RVSP(双绞线 电缆 双绞电缆 双绞铠装电缆并可 供双绞铠装电缆技术咨询和 双绞铠装电缆的结构尺寸 双绞铠装电缆- 双绞铠装电缆大全-专业生产双绞铠装电缆大型企业 双绞铠装电缆。双绞铠装电缆大全-专业生产 双绞铠装电缆大型企业 双绞铠装电缆。双绞铠装电缆大全-专业生产 双绞铠装电缆大型企业 双绞铠装电缆。 RVVSP6*2*02MM,KFP1FKFF22-200型不超过200 KFF-260,额定电压450/750V导体长期允许工作温度电缆 允许敷设温度固定敷设:-60

矿用控制电缆MKVV矿用控制电缆,我公司生产的矿用通信电缆、矿用信号电缆。事实上,门窗五金件乃至所有建筑五金件的质量都与生产地的基础工业水平有关。闭门器的壳体有铸铝和铸铁两种,壳体毛坯砂眼的大小、数量和后期处理也是影响闭门器质量的关键因素之一。地弹簧的基本配置是天轴和地轴(或称地脚)。天轴是在上部连接门框和门扇的配件,由一个固定在门扇上的可以用螺栓调节的插销式的轴和一个固定在门扇的轴套组成。天轴地轴可以适用于几乎所有木制、钢制、铝合金门和使用玻璃门夹的无边框玻璃门。地弹簧的安装精度对其使用寿命影响很大。