

安徽黄山西式瓦安装工艺

产品名称	安徽黄山西式瓦安装工艺
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	高分子瓦:700*480
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

产品详情

安徽黄山西式瓦安装工艺高分子仿古瓦是古筒瓦的一种创新产品，目的是要解决古筒瓦的一些缺陷，比如单张面积小，安装施工繁杂，施工进度慢，运输损耗大，使用后期维修成本高，表面粗糙，色彩单一等缺陷，因此高分子仿古瓦市场，除用在传统仿古建筑物外，还可以用在钢结构、木结构、楼顶花园等欲打造屋面外观形象的建筑物屋面上。

具体包括，设计立意上表现仿古风格或要求屋面映衬建筑物的装饰效果的建筑物，比如别墅、风景区建筑物、山庄、酒店、楼顶花园，总之要求建筑物美观大气。

1、外观视觉效果。

既具有古筒的基本造型，又是有超越古筒瓦的优势，即线条更加清晰，立体感更强，由于高分子仿古瓦表面光亮、色彩多样，所以产品既具有古朴风格，又具有典雅大气的现代气息，使建筑物更加恢宏大气，因表面光滑亮丽，不易积淀污渍，使其可以长久保持洁净如新，所以与古筒瓦相比，更具有长久如新的装饰效果。

2、施工、安装、运输方面的优势

与古筒瓦相比，高分子仿古瓦安装更加快捷简便、施工周期大大缩短，由于产品单张面积大，轻质高强，所以产品运输中零损耗，安装简便快捷。

3、工程造价方面的对比

针对现浇斜坡屋面，可以省去防水层、找平层，安装工资也大大降低（仅为古筒瓦、烧结瓦、陶瓷瓦的1/4的工价）

针对木结构屋面其优势更加明显，安装工资为传统瓦的1/5，且大大降低建筑物的承重，工程综合造价节省30%。

4、使用效果。

高分子仿古瓦的安装牢固，搭接严实，防水效果，不需要后期维护（几十年都不需维护）。传统瓦使用水泥粘贴，搭接密集，水泥缝长时期在日晒雨淋，必然会收缩松动，所以需要经常翻修，其翻修成本较大，渗漏是防不胜防。一句话，高分子仿古瓦滴水不漏，永不翻修。

5、使用寿命：与建筑物同寿。【