

洗矿机、单双螺旋洗矿机、脱泥脱水分级设备 淘金设备

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 洗矿机、单双螺旋洗矿机、脱泥脱水分级设备 淘金设备 |
| 公司名称 | 江西省通源选矿设备制造有限公司 |
| 价格 | 38000.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:重介质选矿设备 生产厂商:通源 |
| 公司地址 | 江西省赣州市石城县琴江镇温坊工业园 |
| 联系电话 | 18172707081 13879701919 |

产品详情

型号xk7215

70 (mm)

电动机功率22 (kw)

給料粒度

1.简介： 该设备广泛用于各种易洗和难洗矿石的洗矿。矿石中含泥在20%以上则对碎矿机及溜槽产生堵塞，该设备可使含泥在20%以上的矿石，在洗矿机中螺旋搅拌、擦洗达到矿石与泥分离的目的，洗净后的矿石从排料口排出，泥水从尾矿端排出。该设备与圆筒洗矿机配合，对处理难洗矿石是目前比较有效的设备。2.特点： 该设备广泛用于各种易洗和难洗矿石的洗矿。矿石中含泥在20%以上则对碎矿机及溜槽产生堵塞，该设备可使含泥在20%以上的矿石，在洗矿机中螺旋搅拌、擦洗达到矿石与泥分离的目的，洗净后的矿石从排料口排出，泥水从尾矿端排出。该设备与圆筒洗矿机配合，对处理难洗矿石是目前比较有效的设备。3.用途： 该设备广泛用于各种易洗和难洗矿石的洗矿。矿石中含泥在20%以上则对碎矿机及溜槽产生堵塞，该设备可使含泥在20%以上的矿石，在洗矿机中螺旋搅拌、擦洗达到矿石与泥分离的目的，洗净后的矿石从排料口排出，泥水从尾矿端排出。该设备与圆筒洗矿机配合，对处理难洗矿石是目前比较有效的设备。4.主要技术参数

| 型号 | 槽体规格(长) |
|---------------|-------------|
| xk1156 | 5600 × 1100 |
| xk1572 | 7200 × 1500 |
| xk187 | 7600 × 1800 |
| xk2000 × 8000 | 8000 × 2000 |
| xk2200 × 8400 | 8400 × 2200 |

双螺旋槽式洗矿机

该设备广泛用于各种易洗和难洗矿石的洗矿。矿石中含泥在20%以上则对碎矿机及溜槽产生堵塞，该设备可使含泥在20%以上的矿石，在洗矿机中螺旋搅拌、擦洗达到矿石与泥分离的目的，洗净后的矿石从排料口排出，泥水从尾矿端排出。该设备与圆筒洗矿机配合，对处理难

我公司生产的系列洗砂机是配合制砂机使用的一种水洗式制砂的必备设备，它可以将制砂机制出的混合砂子洗去微量的石粉和杂质，从而提高砂子的质量。xzd系列高效洗砂机系列是一种轮斗式洗选设备，主要用于建筑工地、砂石厂、水电站混凝土大坝工地、邮电电杆厂需单位砂石及铸造用"七"砂、玻璃厂石英砂及油井回填用压力砂的洗选、分级和脱水。

嵩山重工洗砂机采用先进技术，结合国内砂石行业实际情况研制的高效洗砂设备，它具有洗净高度，结构合理，产量大，洗砂过程中砂子流失少，尤其是其传动部分均与水、砂隔离，故其故障率大大低于目前常用洗砂机，是国内洗砂行业升级换代的最佳选择。

洗砂机技术参数

| 规格 | xs2200 | xs2600 | xs2900 | xs3500 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 轮斗直径(mm) | 2200 | 2600 | 2900 | 3500 |
| 转速(r/min) | 1-2 | 1-2 | 0.8-1.5 | 0.8-1.2 |
| 处理能力(t/h) | 15-30 | 20-50 | 50-100 | 120-200 |
| 电机功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 总重量(kg) | 3300 | 4600 | 6100 | 7900 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 3150×1910×2280 | 3520×2390×2690 | 3820×2640×3200 | 4420×2930×3800 |

产品不断改进中，参数如有变动，恕不另行通知。

洗矿石是目前比较有效的设备。

"供应洗矿机、单双螺旋洗矿机、脱泥脱水分级设备 淘金设备"的加工定制为是，类型是重介质选矿设备，生产厂商为通源，型号是XK1156，给矿浓度为30-40，给矿粒度是50，冲程为无，冲次是20/24/27，处理能力为20-30，冲洗水量是20-40