

# 大型螺旋溜槽|溜槽|江西石城价格|全国溜槽出售

产品名称	大型螺旋溜槽 溜槽 江西石城价格 全国溜槽出售
公司名称	江西省石城县永盛选矿设备制造有限公司
价格	7600.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:溜槽选矿设备 生产厂商:永盛选矿设备
公司地址	中国江西省赣州市石城县工业园3号
联系电话	86-07975715366 13763999868

## 产品详情

螺旋溜槽|玻璃钢螺旋溜槽|螺旋选矿机江西永盛选矿设备厂|首选品牌供应商

产品名称：玻璃钢螺旋溜槽

产品别名：螺旋选矿机

规格型号：5II

产品概况：玻璃钢螺旋溜槽具有国内先进水平的高效重选新设备。用于选别粒度0.3-0.02毫米细粒的铁、锡、钨、钼、铌、金矿、煤矿、独居石、金红石、锆英石以及具有足够比重差的其它金属、非金属矿物，经冶金部组织有关科研，设计、高校和厂矿等单位进行鉴定通过，认为该设备性能优良，选别指标先进，确定成批生产推广使用。

本设备现已在有色、黑色金属矿山大量应用，并获得冶金部科技研究成果奖。

厂采用最新设计图纸和成套技术组织生产，严格质检，保证产品各项技术要求。制造系列化各种规格玻璃钢螺旋溜槽，供有色、黑色金属矿山，煤炭化工选煤，选硫厂以及科研、设计、院校试验室选用

螺旋溜槽的使用：

- 1、影响螺旋槽选别的主要工艺参数是给矿体积量和给矿溶解度。给矿体积量较之给矿浓度的稳定更为重要。实践证明，只要给矿体积量恒定，给矿浓度在一定工范围内波动对选别结果影响不大。
- 2、螺旋溜槽选别过程稳定，容易控制。给矿体积量为II-900每头每小时1.2-1.8立方米,II-1200每头每小时2.5

-3.5立方米.体积量大小可改变矿物沿螺旋槽宽度的分布特性要昼控制稳定,允许波动范围应小于 $\pm 5\%$ ，一般采用恒压给矿

3、给矿浓度允许变化范围较大，一般为30%~60%要通过试验确定。粗选给矿浓度一般可在30%~50%，精选给矿浓度可在40%~60%范围内选用。选别效果相近时，以选用高浓度为宜，以提高设备的处理量。

4、为使螺旋溜槽正常运转，在矿浆给入螺旋溜槽前应严格进行隔渣处理，以免大颗粒和杂物积于螺旋槽面上，破坏分选。

5、调节产品截取槽上阀块的位置可以改变各产品的产率和品位。各产品的截取宽度需通过实验确定，阀块位置一经确定就不要随意改变。

6、螺旋溜槽给矿后还应注意其矿流是否布满整个螺旋槽面，若发现矿流有靠外的现象则必须设法（如水冲等）纠正。

7、运转中要经常检查螺旋槽上面是否有堆积现象，发现堆积要及时进行清理。每班要用水冲洗槽面一次，以清除积于槽面上的杂物，保证矿流正常流动。

#### 产品结构及材质：

玻璃钢螺旋溜槽由给矿匀分器、给矿槽、螺旋槽，产品截取槽、产品集聚斗和槽支架（包括十字架或三角架）等六部分组成。由螺旋片联接成的螺旋槽是主要部件。螺旋片是由玻璃钢（玻璃纤维增强塑料）制成，借螺栓接在一起，螺旋槽的选别面有一层预制的耐磨层。它具有质轻、坚固、经久耐用消费品的优点。螺旋槽的上方设有多管给矿匀分器分矿均匀，控制简便。分矿器自由放置在支桌的十字架（或三角架）上。均分的矿浆通过装在螺旋槽首端的给矿槽缓慢地给到螺旋槽面上，进行分选。螺旋槽的尾端装在有阀块式新产品截取槽将分选的新产品沿径向按品位分成三种（或四种）新产品。用调节阀块的位置来改变各新产品的截取宽度。新产品集聚斗是一同心环形筒，将已截取的多头矿流分别汇集导出。螺旋溜槽的横截面，曲线的斜率变化特别适于细微粒物料的选别。螺旋溜槽具有结构简单、无运动件、重量轻、无噪音、配置安装和维修方便等优点。

1-槽钢机架 2-给矿槽 3-螺旋溜槽 4-产物截取器 5-接矿槽 6-分矿斗

#### 普通平面螺旋溜槽叶片示意图

#### 产品应用范围：

用于选别毫米细粒的铁、锡、钨、钽、铌、金矿、煤矿、独居石、金红石、锆英石以及具有足够比重差的其它金属、非金属矿。

型号	5II-1500	5II-1200	5II-900	5II-600	5II-400	
外径（毫米）	1500	1200	900	600	400	
螺距（毫米）	540,720	900,720,540	675,540,405	450,360,270	240,180	
距径比（螺距/直径）	0.75,0.6,0.45	0.75,0.6,0.45	0.75,0.6,0.45	0.75,0.6,0.45	0.6,0.45	
横向倾角（度）	9°	9°	9°	9°	9°	
外形尺寸	长（毫米）	1560	1360	1060	700	460
	宽（毫米）	1560	1360	1060	700	460
	高（毫米）	5230	5230	4000	2600	1500

每台最多安装螺旋头数	4-2	4-2	4-2	2	2
给矿粒度（毫米）	0.3-0.02	0.3-0.03	0.3-0.03	0.2-0.02	0.2-0.02
给矿浓度（%）	25-55	25-55	25-55	25-55	25-55
生产能力（吨/时）	8-6	4-6	2-3	0.8-1.2	0.15-0.2
重量（公斤）	800	600	400	150	50

溜槽现场工作图片示意：销售热线：0797-5715366 手机15170788123 徐经理 qq：2954308223

"大型螺旋溜槽|专业生产溜槽|江西石城价格|全国最低价溜槽出售"的处理能力为8-6，加工定制是是，类型为溜槽选矿设备，型号是5LL-1500，规格为1560\*1560\*5230，给矿浓度是25-55%，冲洗水量为1，冲程是320，冲次为520，生产厂商是永盛选矿设备，给矿粒度为0.3-0.02