

# pcb三防漆/邦信三防漆

产品名称	pcb三防漆/邦信三防漆
公司名称	东莞市邦信电子材料有限公司
价格	58.00/千克
规格参数	成分:树脂 产地/产商:东莞市邦信电子材料有限公司 cas:25-224-20
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市石排镇谷吓工业区
联系电话	86-076981379076/89779429/81369386 13556640186

## 产品详情

### 一、产品特点：

1. 单组份、低粘度树脂，本产品操作简单：适用于喷涂、浸涂、等多种工艺，固化速度快，对各种电路板有良好的附着力。

2. 具有良好的耐高低温性能；其固化后成一层透明保护膜，具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防盐雾、防霉、防老化、耐电晕等性能。

### 二、性能：

1、树脂合成中取消有毒、有害成分。并选用了优质环保溶剂（符合欧洲、美国的环保要求）。

2、“三防”性能好：具有突出的“防潮”性能。也表现出良好的“防盐雾”性能。另外因其涂料中不含有油的成份，所以，具有“防霉”性能。

3、电绝缘性能好：由于有机硅氧烷具有良好的介电性能，耐电弧、耐电火花、电击穿强度高，以及具有良好的防水性能，因此，在潮湿环境下，漆膜仍不失其良好的耐电性能。

4、耐温变性能好：具备有机硅绝缘漆的耐热性和优于一般涂料耐低温性能。耐高温度达150℃，耐低温达-50℃，涂料耐温变性能好。

5、耐化学药品性能好：耐化学药品性能良好，由于有较强的抗氧化性，因而具有良好的热稳定性、抗老化性能，能耐多种不同浓度的酸、碱、盐的腐蚀。

6、工艺性能好：能在常温或低温下固化，漆膜致密光亮，附着力强，并且有装饰性。涂施工工艺简单，喷涂、浸涂、刷涂皆可。漆的粘度，可根据选用涂施工工艺，进行调节，而不影响涂料性能。

### 三、用途：

应用于热带电工产品，继电器、航海仪表、热工仪表、精密仪器、载波通讯、电子元器的防护及正机防护等方面。此种三防涂料是目前国内优良的三防保护剂。

#### 1、电子电器方面：

应用于继电器的弹性零件、镀锌、镀隔件、粉末冶金件、变压器线圈、印制电路板和整机防护，以及电话交换机用继电器铁芯防腐及正机防护。

"pcb三防漆/邦信三防漆"的产地/产商为东莞市邦信电子材料有限公司，成分是树脂，CAS为25-224-20