

FPLR 美标消防警报电缆

产品名称	FPLR 美标消防警报电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	1.88/米
规格参数	品牌:埃因电线电缆 型号:UL1424 产地:上海市
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

FPLR 美标消防警报电缆

产品应用：

消防电缆主要用于应急照明、火文观察、信号传感系统、鼓风机系统、通信呼叫系统、控制设备系统、消防泵和火文报警系统电路电缆等。例如:学校办公室、机场、隧道、火车站、计算机中心、报警系统、交通控制系统、防火系统等。

产品特性：

- 阻燃自熄
- 防火

技术认证：

- 标准: UL1424/NEC 第760 条
 - 合规性: FPLR/CMR/CL3R、火焰测试 UL 1666
- 对于特殊结构、其他尺寸、芯线和护套的颜色产品可接受定制

结构规格：

导体等级:符合 IEC 60228 cl.1标准、符合 IEC 60228 c.2标准

芯线绝缘: PVC

绝缘层直径: 0.1249+0.0040 " 标称(3.17+0.10mm)

排流线: 1/0.404+0.008mm 实心镀锡铜

屏蔽: 0.001 英寸 (0.025 毫米) 厚铝/聚酯薄膜

外护套: PVC

护套颜色:红色或白色等

护套直径: 0.3207+0.0118"(8.1+0.3mm)

测试电压: DC:2500V/2S , 无击穿

最大电阻: 5.31 0hms/KM at 20C

最小绝缘电阻: 100 M/KFT at15.6C

工作电压: 300V

温度等级: -20C / +105 ° C

标准: 绝缘和护套均符合UL1581

火焰传播 (单绝缘): UL2556

火焰传播 (多根电缆) : UL1666

产品标识: Aein bei ke SHANGHAI AEIN WIRE & CABLE COLTD 型号 规电压 CE 米标